

DY22F-40P-DN25低温降压调节阀

产品名称	DY22F-40P-DN25低温降压调节阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DY22F-40P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

低温降压调节阀是一种在低温环境下使用的调节阀，其作用是控制介质的**和压力，以满足特定工况下的要求。在现代工业生产中，低温降压调节阀被广泛应用于各种低温工艺设备中，如液化天然气(LNG)储罐、悬挂冷藏舱等。本文将就DY22F-40P-DN25低温降压调节阀进行介绍和分析，帮助读者更好地了解该产品。

关键词

低温降压调节阀，价格，品牌，型号，材质

品牌：上海欣一

上海欣一阀门有限公司是国内**的阀门制造商之一，专注于生产高品质的工业阀门产品。该公司在行业中拥有良好的声誉和口碑，其产品质量可靠，性能稳定，深受用户信赖。

产品规范：

公称通径	DN10mm ~ 40mm	
公称压力	PN2.5MPa	
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、液态丙烷等	
适用温度	-196 ~ +80	
调压范围	314DE	0.1MPa ~ 0.3MPa
	315DE	0.2MPa ~ 1.0MPa
	316DE	0.8MPa ~ 1.6MPa

主要零部件材料：

阀体	ZG0Cr18Ni9
阀盖	ZG0Cr18Ni9
阀瓣	0Cr18Ni9
膜片	0Cr18Ni9
弹簧	60Si2MnA
密封圈	PTFE

外型尺寸与连接尺寸：

产品型号	DY22F-25P低温降压调节阀						重量
产品代号	通径	尺寸(mm)					(kg)
	DN(mm)	L	D	D0	H	d	
314 ~ 316DE10	10	155	14.5	6	150	10	2.5
314 ~ 316DE15	15	190	18.5	8	165	15	3.3
314 ~ 316DE20	20	200	25.5	10	185	20	5.1
314 ~ 316DE25	25	210	28.5	12	190	25	7.0
314 ~ 316DE32	32	260	38.5	13	250	32	9.5
314 ~ 316DE40	40	260	45.5	14	250	40	10.2

型号：DY22F-40P

DY22F-40P是上海欣一公司生产的一款低温降压调节阀，该型号采用先进的技术和工艺，具有优良的调节性能和可靠的密封性能。它适用于低温环境下的介质**控制和压力调节，广泛应用于液化天然气等行业。

材质：不锈钢

该低温降压调节阀采用不锈钢材质制作，具有耐腐蚀、耐高低温等特点，能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。不锈钢材质还具有较高的强度和刚度，能够承受较大的压力和**，保证阀门的可靠性和安全性。

理论框架

在低温降压调节阀的设计与研发过程中，需要考虑液体介质的物理性质、流体力学原理等相关理论知识。通过理论分析和计算，可以确定合适的阀门结构和参数，以实现在低温环境下的稳定调节和控制。

研究进展

随着科技的不断进步，低温降压调节阀的研究与发展也在不断推进。研究人员通过对阀门结构、材料、密封性能等方面的优化和创新，使得该产品在低温环境下的稳定性和可靠性得到了**。

行业实践

低温降压调节阀在液化天然气(LNG)等行业中的应用非常广泛。在液化天然气储罐中，低温降压调节阀起到了重要的控制作用，能够确保储罐内的压力和**在一定范围内稳定，并保护设备的安全运行。

问答问：DY22F-40P-DN25低温降压调节阀的价格是多少？

答：DY22F-40P-DN25低温降压调节阀的价格为1800元/件。

问：DY22F-40P-DN25低温降压调节阀有哪些特点？

答：DY22F-40P-DN25低温降压调节阀采用不锈钢材质制作，具有耐腐蚀、耐高低温等特点，保证了阀门的可靠性和安全性。

问：上海欣一阀门有限公司的产品质量如何？

答：上海欣一阀门有限公司作为**阀门制造商，其产品质量可靠，性能稳定，深受用户信赖。

通过本文的介绍和分析，相信读者对DY22F-40P-DN25低温降压调节阀有了更深入的了解。该产品以其优良的调节性能、可靠的密封性能和耐腐蚀的不锈钢材质，成为低温环境下流体控制和压力调节的理想选择。如果您对该产品感兴趣，欢迎联系我们的销售团队了解更多详情。