

JGD-A2型可曲挠双球体丝连橡胶接头欧美品质岁末热销

产品名称	JGD-A2型可曲挠双球体丝连橡胶接头欧美品质岁末热销
公司名称	萧山丰恒机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区丰瑞路982弄43号
联系电话	0571-88745942 13578444781

产品详情

由于JGD-A2型可曲挠双球体丝连橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。 安装方法：

1.橡胶接头在安装时，严禁超位移极限安装。 2.安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。

3.1.6MPa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。

4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。

5.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。

6.橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。

工作压力MPa(kgf/cm2)			1.0 （10）		偏转角度		(a1+a2)45 °	
爆破压力MPa(kgf/cm2)			3.0 （30）		真空度KPa(mm/Hg)		53.3 （400）	
适用温度			-15～+115℃特殊可达-30～+250℃					
适用介质			水、海水、热水、空气、压缩空气、油、酸、碱等化学物质					
公称通径Dg			L值 mm		转向位移		横向位移 mm	
mm	英寸	伸长	压缩					

20	0.75	180	5～6	22	22
25	1	180	5～6	22	22
32	1.25	200	5～6	22	22
40	1.5	210	5～6	22	22
50	2	220	5～6	22	22
65	2.5	245	5～6	22	22

JGD-A2型可曲挠双球体丝连橡胶接头结构

更多产品请看：

[COD分析仪](#) [www.zero1080.com](#) aaaf

[标牌厂](#) [www.youk8.net](#) aaaa

[螺杆式冷水机](#) [www.zznzszs.com](#) aaaa

[人脸考勤机](#) [www.114rzc.com](#) aaaa

[无堵塞排污泵](#) [www.youke178.com](#) aaaa