

悦明绝缘脚手架 快装组装环氧树脂玻璃钢材质组合架

产品名称	悦明绝缘脚手架 快装组装环氧树脂玻璃钢材质组合架
公司名称	悦明电力销售总部
价格	3800.00/米
规格参数	品牌:鑫悦明 材料:环氧树脂 管壁厚:2.5mm
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

绝缘脚手架的维护保养以下：

1. 务必对全部的构件和零件按时作查验，以明确毁坏状况。
2. 务必拆换遗失或裂开的构件。

快装墙板型钢管脚手架的构建及常见问题

1. 轮脚或平脚的上方，安入可调式脚的下方，使二者紧密相连。依据路面的状况，调整好轮脚或平脚的高宽比。
2. 将配有轮脚的可调式脚顶端插进已松掉弹簧锁片的四级架或五级架(共2个)，
3. 取二根横支撑架(黄黑标示，注有“横支撑架”字眼)，将其两边各自卡在五级架的竖杆上(要听见按扣的咔嚓声)，所扣部位在档横杠偏上部位：
4. 取2个斜支撑架(黑色标示，注有“斜支撑架”字眼)，使其一端卡在2个五就级架档的水准地面防滑横杠上，两侧留出大概3—4厘米上下的间隙，2个斜支撑架十字交叉(如一个在左边档，另一个在右侧档)；另一端卡在第三档水准地面防滑横杠上。
5. 把四个轮脚的刹车踏板踩住，使其不可以挪动。再取二根斜支撑架各自卡在此前二根斜支撑架的上边，随后先后搭后边的斜支撑架。
6. 取九空斜梯一架，上边挂在第二根斜支撑点所卡的水准地面防滑横杠上，从外边在同一高宽比将2个

斜支撑架拧紧卡在竖杆上。

7. 取服务平台板一块，将服务平台板两边各自搭在斜梯上边，所搭部位在水准地面防滑横杠上，并与斜梯分开，即服务平台板在斜梯右边。

8. 从斜梯上升服务平台板上，再取2个五级架插在下面的2个五级墙上，并插好商业保险铜片。