

# 耐热ABS 台湾奇美 PA-777D 注塑级 发热家电外壳 乾发吹风筒

产品名称	耐热ABS 台湾奇美 PA-777D 注塑级 发热家电外壳 乾发吹风筒
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	18.80/千克
规格参数	奇美:奇美 PA-777:PA-777D 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

PA-777D

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

台湾奇美

产品用途:发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等

填充物:耐热

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.06 23/23 ASTM D-792

熔体流动速率 (220 × 10kg) 6.0 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

弯曲弹性率 2.5 × 10 kg/cm ASTM D-790

伸长率 15 % ASTM D-638

弯曲弹性率 3.5 × 10 lb/in ASTM D-790

弯曲强度 ASTM D-790

750 kg/cm

10630 lb/in

引张强度 440 kg/cm ASTM D-638

IZOD冲击强度 (1/4") 14 kg.cm/cm ASTM D-256

引张强度 6240 lb/in ASTM D-638

IZOD冲击强度 (1/8") 17 kg.cm/cm ASTM D-256

洛氏硬度 115 R ASTM D-785

IZOD冲击强度 ASTM D-256

(1/8") 3.2 ft.lb/in

(1/4") 2.6 ft.lb/in

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 ASTM D-648

105(221)

115(239)

维卡软化点 125 ASTM D-1525

燃烧性 (File No. E56070 UL&C-UL) 1/16"HB

维卡软化点 257 ASTM D-1525