

CE波形圆角波纹膨胀节质量

产品名称	CE波形圆角波纹膨胀节质量
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	600.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

泰州华业管道设备制造有限公司专业生产CE波形圆角波纹膨胀节。CE波形圆角波纹膨胀节产品是电站锅炉烟风管道配套设备之一。CE波形圆角波纹膨胀节产品采用矩形截面圆角形波形，管道中单个膨胀节承受二位方向的位移，由两个膨胀节组成的肘节管道可承受三位方向的位移。膨胀节产品有全高、半高型，单、双波型膨胀节，按烟风道尺寸、应力应变要求用户可多波节选用。

波纹膨胀节www.jshygd.com选用说明：1、用户根据管系热位移情况选定了合适波纹膨胀节之后，至少还应提供管内的流通介质、烟风道的设计压力，运行时的最高温度、烟风道横截面的外形尺寸（长宽）、所选用的波形（全高或半高型，全高尺寸216mm，半高尺寸108mm）和波数（单个膨胀节波数不超过6波），以及锅炉所采用的燃料类别（油和煤）等数据，以便于我所进行膨胀节的结构设计和制造。

2、推荐每波最大允许膨胀量 全高型 $= \pm 24\text{mm}$ 半高型 $= \pm 11\text{mm}$ 3、挡灰板：

对风道或少尘的烟道可不用挡灰板，对多尘的烟道采用挡灰板。

4、为减少膨胀节波节数，应考虑冷拉50%。5、标准半高型波纹膨胀节适用于烟风道截面小于4.6平方米以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.5m（但应大于0.6m）的场合。

标准全高型波纹膨胀节适用于所有的烟风道。套管伸缩节由能够作轴向相对运动的内外套管组成。内外套管之间采用填料函密封。使用时保持两端管子在同一条轴线上移动。在伸缩节的两端装设导向支架。它的优点是对流体的流动摩擦阻力小，结构紧凑，缺点是密封性较差，对固定支架推力较大，套管伸缩节主要用于水管道和低压蒸汽管道。