

泰州华业专业生产风门，挡板风门，调节风门，脱硫风门

产品名称	泰州华业专业生产风门，挡板风门，调节风门，脱硫风门
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	800.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

关闭挡板风门 关闭挡板风门用于电厂烟风管路中做截流工质用，它具有全开全关两个功能，使系统某一管路工质全部流通或关闭。挡板之间，挡板和门框间设有不锈钢密封板，风门启闭角度90°，启闭时间

44秒。1、风门规格中的宽或长是指风门框架的内边尺寸，宽度是与挡板垂直方向的尺寸。2、根据与风门相接管道的内边尺寸，选择风门规格中相同或相近的规格单边允许最大错位是50mm。3、风门在管路布置中，应保持挡板轴在水平位置。4、风门相配套的电动执行机构可由用户选定厂家。5、风门订货时，应提出使用工况参数：（1）最高工作压力（P）MM H₂O（2）最高工作温度（t）（3）工作介质（4）风门在管路中的用途及位置。调节挡板风门一、概述 调节挡板风门是本厂近来在与国外专业公司合作的基础上开发制造的适用于烟气脱硫系统的0泄漏关闭挡板门，它能有效隔绝介质。完整的调节风门一般由挡板门本体，电动（或气动）执行机构、密封空气入口阀、风机、电加热器、控制系统及相关管路附件组成（具体供货范围由供需双方确定）。二、挡板门结构组成

挡板门由以下结构组成：1、门框2、门板3、密封片4、轴封装置5、轴承装置6、连杆机构7、电动（气动）执行机构8、密封空气入口阀9、定位装置10、排气、测压管等三、挡板的结构原理1、挡板门为双层叶片结构，每个挡板叶片四周设有不锈钢密封片。当挡板门关闭时，在双层叶片间注入密封空气，以达到有效隔绝前后介质的目的。

2、挡板的启闭靠电动（或气动）执行器通过连杆机构来执行，连杆机构为球关节，保证转动无空行程。3、设有开关定位连锁装置及外接位行程开关，保证动作的可靠和有效预防误操作。

四、主要技术参数和供货范围1、挡板门的技术参数详见相关合同的技术协议。

2、密封空气基本参数：压力大于介质压力500Pa，温度约100。3、供货范围详见相关技术协议。

五、设备安装1、设备按整体出厂和分段运输出厂二种。对于分段运输至现场的设备由我方负责现场拼焊，需方提供起吊、拼装平台等便利。2、挡板门与烟道法兰螺栓联接。

3、设备就位应保持挡板叶片的水平和框架整体的水平（或垂直）。

4、挡板门现场安装螺栓连接后空载带电试转、无误后焊接。六、设备的维护和保养

1、挡板门轴承在第一次加注黄油后，可以不再加油，因为轴承为自润滑轴承。

2、电动执行器应按电动执行器厂家提供的样本要求定期加润滑油。

3、挡板门发现异响和其它不良现象应及时检查，必要时可以通知我方来人处理。4、挡板门关闭状态时，为防误操作应加锁定销，但千万别忘了在开门前把锁定销拔出，出厂时处于锁定状态（每台两个锁定销）。5、定期检查外接行程开关是否正常。七、服务

1、产品质保期为一年，质保期内出现质量问题（非误操作所致）有我方免费处理。

- 2、整个寿命期内，长期提供服务和以优惠价提供备品备件。八、设备保管和堆放
- 1、设备运抵现场至安装前、电机、行程开关等电气件应密封包装。2、不锈钢材质应避免与碳钢混压
 - 3、框架叠放、最多不超过二层。