

广州延基无机涂装板装饰板价格 - 广州延基建材公司

产品名称	广州延基无机涂装板装饰板价格 - 广州延基建材公司
公司名称	广州市延基建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市海珠区新港中路489号佳信花园C1栋2005房
联系电话	020-22085192 13544559290

产品详情

硅酸钙板/水泥纤维板 -隔墙/吊顶/外墙/屋面/地板系统 项目: : LD - 低密度 /MD-中密度 /HD-高密度
执行标准: JC/T564.1-2008《纤维增强硅酸钙板第1部分:无石棉硅酸钙板》\JC/T412.1 -
2006《纤维水泥平板第1部分:无石棉纤维水泥平板》 产品组成:高纯石英砂 云母
珍珠岩等多种矿物填料 植物纤维 适量低碱水泥低碱水泥 高纯石英砂 珍珠岩等多种矿物填料 植物纤维
适量云母 型号规格:2440×1220×6~25 mm 加压可达60mm厚,两边倒角或四边倒角。 密度
g/cm³ 30.9 < D 1.21.1 < D 1.41.4 < D 1.7 吸水率 % 40 28受潮挠度 mm0.530.270.08 含水率 % 10
湿胀率 % 0.25 干收缩率 % 0.5 0.08 抗冲击性 kJ/m² 2.0 抗折强度 MPa 20 mm (厚) 6 10 1510~18
mm (厚) 76~8 mm (厚) 9 导热系数 W/(m.k) 0.2 螺钉拔出力 N/mm 70 80 140 抗冻性经过25次冻
融循环后无破裂,起层现象。不透水性经过24h检验板反面无湿痕或水滴现象。石棉含量100%不含石棉
, HBC223 - 2005《轻质墙体板材》放射性A类材料,产销和使用范围不受限制。符合GB6566 - 2001《建筑
材料放射性核素量》不燃性A级不燃性,符合GB8624《建筑材料燃烧性能分级方法》主要用途吊顶/内隔
墙或隔热保温要求区域 特
性:质轻、高强、防火、防水、隔声、保温、隔热、耐腐蚀、抗老化、抗冲击、防虫鼠咬、
弯曲造型、易加工、易装饰等,且性能极为稳定。 产品认证:ISO9001质量管理体系认证和
ISO14001环境管理体系认证,荣获中国环境标志产品
认证(十环标志),为《环境标志产品政府采购清单》产品。
应用范围:室内间墙、天花吊顶、外墙围护结构、隔声构造、隔热保温构造、楼板应用、屋顶铺
设、被动防火系统、建筑加层、活动隔墙、低围栏间隔、护壁板、室内踢脚线、杂物柜、吊柜、地柜、
厨卫门板、抽油烟机导流罩、檐口挡水板、拱腹衬板、广告牌、标志牌等。 目前产品主要有:瓷砖雕刻
背景墙、轻质实心复合条型墙板(轻质隔墙板)、无石棉纤维水泥板、无石棉硅酸钙板、外/内墙装饰无
机涂装板、屋面/外墙木纹披叠板、清水混凝土外墙挂板、T型龙骨吊顶艺术天花板、专业被动防火/防爆
板、内墙隔声成品墙、外墙隔热/保温板、安美艺术雕刻板材、轻钢结构组合别墅/板房、内外墙面漆等
多种优质建筑材料。我们欢迎各位用户及设计师、建筑师进一步的咨询和建议,我们将根据现实的需要
和技术的改进,不断的改良、更新换代我们的资料和技术,为使您拥有最新的、最先进的技术资料和产品
信息,敬请您随时保持与本公司的联系。同时也敬请将您的姓名、单位名称和地址告诉我们,以便进
一步的沟通。 ---我们期待您的惠顾! 商务总部:广东省广州市海珠区新港中路489号佳信花园C1-2005室
电话:020-22085192 手机:13544559290 / 13450497879 传真:020-22085193 Q Q:2503447076

联系人：林先生 / 易先生 201301180919