

蓝天蓄电池6-FM-120 12V120AH机房UPS/EPS不间断电源专用

产品名称	蓝天蓄电池6-FM-120 12V120AH机房UPS/EPS不间断电源专用
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:蓝天 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

蓝天蓄电池6-FM-120 12V120AH机房UPS/EPS不间断电源专用

蓝天蓄电池适用范围：

a. 循环使用

- 1、 音响：耳塞、盒式录音机、便携式cd播放机
- 2、 测量：便携式测量仪
- 3、 血压计、电动轮椅
- 4、 图像：便携式摄影机、便携式电视机、手提电脑、文字处理机
- 5、 通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机
- 6、 动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人、电动滑板车

b. 浮充使用

- 1、 办公设备：通用ups、办公电脑、电脑终端、dos系统设备
- 2、 通信：按键电话机、phs中断站，电话交换机、有线电视、光纤通信设备
- 3、 保安：防盗系统、异常警报系统

4、工业用：应急照明装置

蓝天蓄电池特点：

- 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。
- 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
- 安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。
- 使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，*大限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。
- 粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。
- 体重比能量高，内阻小，输出功率高。

1、隔板质量不好或缺损，使极板活性物质穿过，致使正、负极板虚接触或直接接触。

2、隔板窜位致使正负极板相连。

3、极板上活性物质膨胀脱落，因脱落的活性物质沉积过多，致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。

4、导电物体落入电池内造成正、负极板相连。

5、焊接极群时形成的“铅流”未除尽，或装配时有“铅豆”在正负极板间存在，在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。

密封铅酸蓄电池这种电池虽然也是铅酸蓄电池，但是它与原来的铅酸蓄电池相比具有很多优点，而倍受用户欢迎，特别是让那些需要将电池配套设备安装在一起(或一个工作间)的用户青睐，例如UPS、电信设备、移动通信设备、计算机、摩托车等。这是因为VRLA电池是全密封的，不会漏酸，而且在充放电时不会象老式铅酸蓄电池那样会有酸雾放出来而腐蚀设备，污染环境，所以从结构特性上人们把VRLA电池又叫做密闭(封)铅酸蓄电池。为了区分，把老式铅酸蓄电池叫做开口铅酸蓄电池。由于VRLA电池从结构上来看，它不但是全密封的，而且还有一个可以控制电池内部气体压力的阀，所以VRLA铅酸蓄电池的全称便成了“阀控式密闭铅酸蓄电池”。

- 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下(20)。
- 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。
- 温度适应性好，可在-40~50 下安全使用。
- 无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需均衡充电。

蓝天蓄电池6-FM-120 12V120AH机房UPS/EPs不间断电源专用