

ABS 台湾奇美 PA-709 通用 高抗冲 押出水管 安全帽

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-709 通用 高抗冲 押出水管 安全帽
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	奇美:奇美 PA-709:PA-709 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PA-709

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

台湾奇美

产品用途:水管配件、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管、安全帽

填充物:通用, 高抗冲

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (200 × 5kg) 0.6 g/10min ASTM D-1238

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.03 23/23 ASTM D-792

燃烧率 (File No. E56070 UL&C-UL) 1/16"HB

熔体流动速率 (220 × 10kg) 6 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

弯曲强度 ASTM D-790

9070 lb/in

640 kg/cm

弯曲弹性率 3.2×10 lb/in ASTM D-790

IZOD冲击强度 ASTM D-256

(1/4") 40 kg.cm/cm

(1/8") 45 kg.cm/cm

洛氏硬度 102 R ASTM D-785

IZOD冲击强度 (1/4") 7.4 ft.lb/in ASTM D-256

引张强度 400 kg/cm ASTM D-638

IZOD冲击强度 (1/8") 8.4 ft.lb/in ASTM D-256

伸长率 40 % ASTM D-638

引张强度 5670 lb/in ASTM D-638

弯曲弹性率 2.3×10 kg/cm ASTM D-790

热性能额定值单位测试方法

维卡软化点 ASTM D-1525

105

221

热变形温度 ASTM D-648

88(190)

98(208)