

# 牵引式覆膜机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 牵引式覆膜机                   |
| 公司名称 | 青州市华龙机械科技有限公司            |
| 价格   | .00/常规                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 潍坊山东青州市经济开发区华龙街889号      |
| 联系电话 | 0536-3284885 15163637777 |

## 产品详情

青州华龙科技覆膜机技术先进、国内领先 一、工作原理及适用范围 2MQ-110型地膜覆盖机（简称覆膜机）是小型拖拉机带动的农机具，它是利用拖拉机的牵引力带动覆膜机前进，对烟垄进行施肥、喷药、覆膜等作业。通过拖拉机带动施肥机构转动，完成施肥作业。同时，带动气泵，进行打压喷药并进行覆膜作业。适用范围：适用于垄上的覆膜作业，在土壤绝对含水率为15%~25%时能正常工作。超出适用范围，有可能导致作业性能下降，机器使用寿命缩短。2MQ-110型覆膜机可配套13.2-25.7kW的手扶拖拉机，传动方式为链轮传动。其结构特点是整机刚性好，工作可靠。作业效率高，比人工能提高5-10倍。作业质量好，地膜展的平、贴得实、封的严、固定牢靠。操作方便简单、易维修。覆膜机型号：2表示覆膜机械，M表示覆膜，Q表示牵引式，110表示覆膜宽度。覆膜机执行标准：JB/T7732-2006铺膜播种机。

二、主要技术参数 覆膜机 型号 2MQ-110 整机重量（kg） 120 配套动力（kW） 13.2-25.7kW 外形尺寸(mm)(长x宽x高) 1800×1250×1400 作业行数（垄） 1 作业效率（hm<sup>2</sup>/h） 0.26-0.4 适应膜宽（mm） 800-1100 作业人员（人） 1 适应垄宽（mm） 800-1100 作业方式 牵引