

监控用2路数字视频光端机传视频用2路视频光端机

产品名称	监控用2路数字视频光端机传视频用2路视频光端机
公司名称	广州众源网络科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州科珠路232号益民科技园3栋2楼
联系电话	020-87508300 13430209544

产品详情

数字视频光端机 以上报价为虚拟价格，我公司供应各种规格的光端机，也可根据客户的要求订做，如有需要请来电咨询或洽谈 由于数字技术与传统的模拟技术相比在很多方面都具有明显的优势，所以正如数字技术在许多领域取代了模拟技术一样，光端机的数字化已成为目前光端机的主流趋势。目前，数字图象光端机主要有两种技术方式：一种是MPEG

II图象压缩数字光端机，另一种是非压缩数字图象光端机。图象压缩数字光端机一般采用MPEG II图象压缩技术，它能将活动图象压缩成N × 2Mbps的数据流通过标准电信通信接口传输或者直接通过光纤传输。由于采用了图象压缩技术，它能大大降低信号传输带宽。数字视频光端机相比模拟视频光端机具有明显的优势：1) 传输距离较长：可达80Km，甚至更远（120Km）；

2) 支持视频无损再生中继，因此可以采用多级传输模式；3) 受环境干扰较小，传输质量高；

4) 支持的信号容量可达16路，甚至更多（32路、64路、128路）。二、分类

光端机分3类：PDH，SPDH，SDH。PDH（Plesiochronous Digital Hierarchy，准同步数字系列）光端机是小容量光端机，一般是成对应用，也叫点到点应用，容量一般为4E1，8E1，16E1。SDH（Synchronous Digital Hierarchy，同步数字系列）光端机容量较大，一般是16E1到4032E1。SPDH（Synchronous Plesiochronous Digital Hierarchy）光端机，介于PDH和SDH之间。SPDH是带有SDH（同步数字系列）特点的PDH传输体制（基于PDH的码速调整原理，同时又尽可能采用SDH中一部分组网技术）。支持的路数

光端机主要有单路、双路、四路、八路视频等更高路数及带PTZ控制数据的光端机。信号类型 模拟视频光端机和数字视频光端机。接口种类 光端机按照接口来分类有视频光端机、音频光端机、VGA光端机、DVI光端机、数据光端机、电话光端机、以太网光端机、开关量光端机。广州众源网络科技有限公司是在立于2002年，总部座落于广州科学城，是一家自主研发生产ANSCO(安斯科)品牌光缆，光纤跳线，尾纤，耦合器，光纤终端合，光端机，光纤接续盒，ODF光纤配线架等全系列光纤产品等专业生产商，专业主营光纤安防系列和综合布线系列产品，并提供全套的智能化解决方案。拥有庞大商务部、系统集成部和技术服务中心为一体的公司，凭借强大的分销能力，获得了国内外著名网络厂商的授权，成为VCOM（唯康），AMP安普，COMMSCOPE(原AVAYA)，IBDN百通，清华同方，TCL，Cisco，华为3com，LinkSys，D-link，NETGEAR，联想等多种产品的总代理商及经销商。

**承接各类局域网工程、广域网工程、光纤工程、监控工程等 几年来，公司凭借高水准的专业化网络系统集成解决方案和良好的商业信誉，为工业、商业、政府机关、部队、院校等政府及企事业单位提供各种规模的网络系统与监控工程，并得到客户的好评。联系人：肖玲：QQ: 57316721 手机：13430209544 电话：020-87508300转815 传真：020-87561442 E-mail：57316721@qq.com

全国免费客户服务热线：400-676-2353 总公司：广州市开发区科学城科珠路益民科技园232号3栋2楼
分公司：广州市天河区龙口东路36号光机电研究院北院112-113室