

锌铝合金赛克格宾 一米宽石笼网片 柔性合金网兜

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 锌铝合金赛克格宾 一米宽石笼网片 柔性合金网兜 |
| 公司名称 | 安平县桐舟丝网制造有限公司 |
| 价格 | 11.30/平方米 |
| 规格参数 | 丝径:2.2mm 网孔:60*80mm 规格:6*2*0.3m |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县向官屯村民委员会西南100米（注册地址） |
| 联系电话 | 13253222711 |

产品详情

锌铝合金赛克格宾 一米宽石笼网片 柔性合金网兜 塞克格宾网是指由机编双绞合六边形金属网面构成圆柱形工程构件，其中装入块石等填充料，构成具有柔性、透水性的结构，应用于防沙和河道整治等各种抢险工程。塞克格宾网参数

（1）孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、140*160mm、160*180mm
其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

（2）丝径：塞克格宾分三种丝径—网丝、边丝、绑丝 1.网丝的范围在1.5mm-4mm
2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm 3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

（3）钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm

塞克格宾网在编织网袋过程中，为了方便结口，网袋内嵌入粗铁丝。

在工程施工过程中，网袋内填充石块，构成结构牢固，石块与石块之间有缝隙，这样渗透性能强，石笼网袋用于河槽、河堤等防止冲刷，以及各种紧急施工工程当中。在编织网袋过程中，为了方便结口，重型六角网内嵌入较粗铁丝。石笼网袋，生产过程中，所有环节都经过了严格的标准测试。所有选六角网的编织铁丝的镀锌量，捆绑丝必须符合 ASTM A975-97

标准，即拉力强度不得低于75000psi（515Mpa）—ASTM A641/A641M-03.