

电厂智能溶解氧测试仪DOG-96DC 性价比高！！！！

产品名称	电厂智能溶解氧测试仪DOG-96DC 性价比高！！！！
公司名称	上海力琼电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BTE 型号:DOG-96DC 类型:工业溶氧仪
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定区南翔镇德力西路268号
联系电话	86-021-69175297 15900976862

产品详情

品牌	BTE	型号	DOG-96DC
类型	工业溶氧仪	测量范围	0-20mg/L;0-200ug/L;0-150
精确度	0.5%/FS	分辨率	0.01ug/l;0.1
尺寸	138*138*118 (mm)		

技术参数：

d0g-96dc型工业溶氧仪是我公司生产的高智能化在线连续监测仪。可以配我公司生产的极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。全中文显示,操作方便：全中文显示,界面美观：采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。简单的菜单结构,文本式的人表对话：与传统的仪表相比, d0g-96dc功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。多参数同时显示：在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流或输出电流、温度、时间和状态。主显示以10×10mm规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远；6个副显示以5×5的规格显示输入电流或输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。无纸记录功能：数据存储数量1个月（1点/5分钟）

技术指标：

1、测量范围：0～200.0 ug/l；0～20.00 mg/l（自动切换）；0～60 ；

分辨率：0.1 ug/l；0.01 mg/l；0.1 ；

2、整机基本误差：ug/l：±1.0%fs；mg/l：±0.5%fs，温度：±0.5 ；

- 3、整机示值重复性： $\pm 0.5\%fs$ ；
- 4、整机示值稳定性： $\pm 1.0\%fs$ ；
- 5、自动温度补偿范围： $0 \sim 60$ ， 25 为基准；
- 6、响应时间： <60 秒（终值的98%， 25 ） 37 ：98%终值 <20 秒；
- 7、时钟精度： ± 1 分/月；
- 8、输出电流误差： $\pm 1.0\%fs$ ；
- 9、隔离输出： $0 \sim 10$ ma（负载电阻 $<1.5k$ ） $4 \sim 20$ ma（负载电阻 <750 ）；
- 10、rs485通讯接口（选配）；
- 11、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；
- 12、数据连续掉电保存时间：10年；
- 13、报警继电器： $ac220v$ ， $3a$ ；
- 14、电源： $220v \pm 10\%$ $50 \pm 1hz$ ；
- 15、外形尺寸：二次表： 146 （长） $\times 146$ （宽） $\times 108$ （深）mm；开孔尺寸： 138×138 mm
- 16、重量：二次表： $0.8kg$ ；
- 17、工作条件：环境温度： $0 \sim 60$ 相对湿度： $<85\%$ ；
- 18、进出水连接管道：硬管或软管，外径有 8 、 10 、 12 三种规格。