

8路视频光端机带一路反485数据光端机8V1D光端机

产品名称	8路视频光端机带一路反485数据光端机8V1D光端机
公司名称	广州众源网络科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州科珠路232号益民科技园3栋2楼
联系电话	020-87508300 13430209544

产品详情

8路全数字视频加可选件光端机采用国际先进的SOC数字信号处理技术，及全数字视频无压缩传输技术，将8路视频及多路音频、数据、电话、以太网、开关量等信号在单芯光纤上采用光纤的CWDM波分复用技术实时同步、无失真、高质量地传输。全数字视频光端机的光模块和核心电路采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，安装时免调整，适用于不同的工作环境。二.特点
全数字无压缩、广播级传输 支持点对点、级联式、分布式网络连接，SNR不会下降

自动兼容PAL、SECAM、NTSC等视频制式 三级防雷保护

无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰 支持任何高分辨率视频信号

自动功率调解，自动温度补偿电路，自动恢复过载保护 支持视频无损再生中继

超级光学动态范围，使用时无需调节 表面贴装技术 光纤WDM/CWDM/DWDM技术

千兆光纤传输技术，大容量，易升级 工业级超宽温度范围（-40 ~ 85 ），适应更多环境

带电热拔插 壁挂式、2U 机架式或4U 插卡式 支持用户定制及OEM方式三.技术规格 视频

视频接口数 8路视频 信号带宽 8MHz 视频输入/输出阻抗 75 （非平衡），BNC 微分增益 DG < 1%

（典型值）微分相位 DP < 0.6°（典型值）场斜比 < 5% 视频信噪比 S/N 67 dB（加权）数据：

物理接口 RJ45; 工业标准接线端子 数据类型 RS485/RS422/RS232/Manchester 支持速率 0-400Kbps 误码率 <

10⁻⁹ 一般指标：无故障工作时间 10万小时 工作温度 -40 - 85 工作湿度 0-95% 无冷凝 工作电压

交直流 220V、5、9、24V 可选 光纤指标：光学接口 FC/ST可选 传输距离 多模：0-3KM; 单模：

0-100KM 波长 多模：850/1310 μm；单模：1310/1550 μm 外形尺寸：壁挂式 21.1(L) x 16.2(W) x 3.0(H)

cm 2U 标准 2U 4U 标准 4U

以上报价为虚拟价格，我公司专业生产各种光端机，如有需要请来电洽谈或咨询，广州众源网络科技有限公司是在立于2002年，总部座落于广州科学城，是一家自主研发生产ANSCO(安斯安)品牌光缆，光纤跳线，尾纤，耦合器，光纤终端合，光端机，光纤接续盒，ODF光纤配线架等全系列光纤产品等专业生产商，专业主营光纤安防系列和综合布线系列产品，并提供全套的智能化解决方案。拥有庞大商务部、系统集成部和技术服务中心为一体的公司，凭借强大的分销能力，获得了国内外著名网络厂商的授权，成为VCOM（唯康），AMP安普，COMMSCOPE(原AVAYA)，IBDN百通，清华同方，TCL，Cisco，华为3com，LinkSys，D-link，NETGEAR，联想等多种产品的总代理商及经销商。的好评。

联系人：肖玲：QQ: 57316721 手机：13430209544 电话：020-87508300转815 传真：020-87561442 E-mail：57316721@qq.com

全国免费客户服务热线：400-676-2353 总公司：广州市开发区科学城科珠路益民科技园232号3栋2楼