

在线PH计 BTE 工业PH计

产品名称	在线PH计 BTE 工业PH计
公司名称	上海力琼电子有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:BTE 型号:PHG-96FS 类型:工业PH计
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定区南翔镇德力西路268号
联系电话	86-021-69175297 15900976862

产品详情

品牌	BTE	型号	PHG-96FS
类型	工业PH计	显示方式	LCD
探头型式	投入式/法兰式/管道式	测量范围	0.00 ~ 14.00pH ; -1000 ~ +1000mV ; 0-99.9 ()
精度	0.01	温度补偿范围	0-99.9 ()
电源电压	220 (V)	工作温度	0-55 ()

phg-96fs在线ph/orp计的详细资料：

一、产品型号：phg-96fs

二、产品名称：微电脑工业酸度计

三、产地：上海

四、制造商：上海力琼电子有限公司

五、技术参数：

大屏幕多参数高亮led显示（同时显示当前ph值、高低点报警值/当前温度）

进口芯片及元器件，确保仪器长期工作稳定可靠；

光电耦合器隔离保护4 ~ 20ma信号输出，输入信号与输出信号无干扰；

eprom型存储器，无须后备电池，断电后数据不丢失；

高性能运算放大器，orp正值对称，温漂小，稳定，精确；
具有ph/orp双重功能，且两功能之间无需断开电源可相互转换；
具有报警显示和控制信号输出功能、高低点迟滞量独立设定

具有自动校正、自动/手动温度补偿功能；

适合室内及盘式安装、1/4din外壳

技术参数：

1. 测量范围：-1.00 ~ 15.00ph；-1999 ~ +1999mv

2. 分辨率：0.01ph；1mv

3. 精度：0.05级

4. 稳定性：0.03ph/24h；2mv/24h

5. ph标准液：4.00/7.00/10.01；4.01/6.86/9.18

6. 温度补偿：0~99.9 (ph)

7. ph校正范围：零点 \pm 1.45 ph；斜率 \pm 30%

8. 动作控制:两组on/off继电器

9. 继电器迟滞量：自动设定

10. 信号隔离输出：4 ~ 20ma隔离保护输出

11. 工作条件：环境温度：5~45

12. 讯号输入阻抗： $1 \times 10^{13}w$

13. 电流输出负载:允许最大负载为500w

14. 对地电压绝缘度：最小负载为500vd

15. 工作电压：230vac \pm 10%、50/60hz

16. 尺寸：96 \times 96 \times 120mm

17. 仪表盘开孔尺寸92 \times 92 mm

18. 防护等级：ip54

19. 重量：0.9公斤