

# POE美国杜邦8440/陶氏杜邦POE(江浙沪)

产品名称	POE美国杜邦8440/陶氏杜邦POE(江浙沪)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:杜邦POE代理商 型号:8440 作用:电线电缆
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

POE美国杜邦8440/陶氏杜邦POE(中国)

POE美国杜邦8440/陶氏杜邦POE(中国)

POE美国杜邦8440/陶氏杜邦POE(中国)

[POE 美国杜邦 8440 增韧剂 薄膜级 PP增韧 耐化学](#)

[POE 美国杜邦 8440 增韧剂 薄膜级 PP增韧 耐化学](#)

[POE 美国杜邦 8440 增韧剂 薄膜级 PP增韧 耐化学](#)

ENGAGEPOE8440热塑性弹性体 POE8999美国杜邦,陶氏杜邦POE8999,POE陶氏化学8999物性及其它产品  
型号介绍: POE美国杜邦1450 POE美国杜邦8100

ENGAGEPOE8440热塑性弹性体 POE8999美国杜邦,陶氏杜邦POE8999,POE陶氏化学8999物性及其它产品  
型号介绍: POE美国杜邦1450 POE美国杜邦8100

品牌/厂家:美国杜邦 牌号:8440 类型:正牌料 用途级别:注射级 产地:美国

熔体流动速率:详见物性表g/10min 密度:0.890g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:11.0 MPa/cm<sup>2</sup> 弯曲强度:8.50

MPakg/cm2

品牌/厂家:美国杜邦 牌号:8440 类型:正牌料 用途级别:注射级 产地:美国

熔体流动速率:详见物性表g/10min 密度:0.890g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:11.0 MPakg/cm<sup>2</sup> 弯曲强度:8.50

MPakg/cm<sup>2</sup>

品牌/厂家:美国杜邦 牌号:8440 类型:正牌料 用途级别:注射级 产地:美国

熔体流动速率:详见物性表g/10min 密度:0.890g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:11.0 MPakg/cm<sup>2</sup> 弯曲强度:8.50

MPakg/cm<sup>2</sup>