

钢塑带铠装阻燃电缆ZR-HYA53电缆

产品名称	钢塑带铠装阻燃电缆ZR-HYA53电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:ZR-HYA53 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

钢塑带铠装阻燃电缆ZR-HYA53电缆

通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

1.直流电阻:20 ,0.4mm铜线,小于等于148 /km , 0.5mm铜线,小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$ 钢塑带铠装阻燃电缆ZR-HYA53电缆

5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

缆芯结构：以25对为基本单位，25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成，50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对，但较多不超过10对。

缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯。钢塑带铠装阻燃电缆ZR-HYA53电缆

屏蔽：在一根铝带（铝带厚0.25mm）的单面涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠。

护套：黑色低密度或中密度聚乙烯。主要电气性能：

1. 电缆直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.7 51 0.8 36.6 欧姆/千米

2. 电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 电缆绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km

4. 电缆工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$

5. 电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。