

# 美国SCOTT蓄电池SP12120 12V12AH 备用电源免维护电池

产品名称	美国SCOTT蓄电池SP12120 12V12AH 备用电源免维护电池
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	285.00/件
规格参数	品牌:SCOTT 型号:SP12120 容量:12V12AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

SP 12120 是一款通用电池，具有5年浮动设计寿命，符合IEC、JIS标准。配有重型格栅、厚板、特殊添加剂，RT系列电池待机时间长且可靠使用寿命。 12V7AH | 12V12AH12V18AH | 12V26AH12V40AH | 12V65AH12V100AH 12V165AH | 12V200AH

每单位细胞数6每单位电压12容量每节电池 12Ah@20 小时速率至 1.75V @25 °C重量大约。3.60公斤大限度。放电电流120A（5秒）内阻大约。16毫欧工作温度范围放电：-20 ~ 60 充电：0 ~ 50 储存：-20 ~ 60 正常工作温度范围25 ± 5 浮充电压13.7 至 13.9 VDC/单元 25 °C时的平均值建议大充电电流限制3.6安均衡和循环服务14.6 至 14.8 VDC/单元 25 °C时的平均值自放电电池可保存6个月以上25

时，每月自放电率小于3%25 °C。使用前请给电池充电。终端法斯顿标签 187(F1)/法斯顿标签 250(F2)容器材质ABS (UL94-HB)，可根据要求提供 UL94-V2 阻燃性

\* 由于产品不断改进，技术规格如有更改，恕不另行通知。

SP 12120 12V12Ah

不同温度下的容量系数

电池类型-20 \_-10 \_0 \_5 \_10 \_20 \_25 \_30 \_40 \_45

\_凝胶电池6V&12V50%70%83%85%90%98%102%104%105%2V60%75%85%88%92%99%103%105%106%年度股东大会电池6V&12V46%66%76%83%90%98%103%107%109%2V55%70%80%85%92%99%104%108%110%

放电电流 VS. 放电电压维护及注意事项