

# DAPP合约链上代币项目系统开发（详情方案）

产品名称	DAPP合约链上代币项目系统开发（详情方案）
公司名称	广州杰肯狸网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州天河区中山大道
联系电话	18125913365 19927739756

## 产品详情

去中心化云计算是指使用数字货币或通证在去中心化网络中实现计算机资源的交换。在Web3云计算环境中，用户可以通过将他们的处理能力、存储空间或带宽提供给网络来获取通证。然后，他们可以将这些通证交换成其他Crypto或用于访问服务。

整合去中心化云计算依赖市场力量来决定计算机能力、存储空间和带宽的价值与分配，它实现了更有效和直接的资源分配。这种经济结构鼓励用户参与网络和公平竞争，加强了云基础设施。

```
DispatchResultWithPostInfo{
```

```
let _=ensure_signed(origin)?;
```

```
ensure!(val_to_add<=T::MaxAddend::get(),"value must be<=maximum add amount constant");
```

```
//previous value got
```

```
let c_val=SingleValue::
```

```
//checks for overflow when new value added
```

```

let result=c_val.checked_add(val_to_add).ok_or(Error::

<SingleValue

Self::deposit_event(Event::Added(c_val,val_to_add,result));

Ok().into())

}

```

Web3正引领着互联网进入一个全新的时代，一个去中心化的时代。通过\*\*\*技术、去中心化身份验证和开放性的应用生态系统，Web3为用户带来了更大的数据主权、隐私保护和参与权。让我们一起探索Web 3，开启这个令人兴奋的新旅程。{188公链-1928合约-系统8024}

一个基于\*\*\*的分布式存储服务是一种依赖于分布式计算机网络来存储和访问数据的云存储服务。与传统的云存储解决方案使用中心化服务器不同，分布式存储服务将数据分割成较小的片段，并将其存储在网络中的多个节点上，使分布式存储服务比传统的云存储解决方案更具弹性、安全和透明性。

```

#[pallet::hooks]

impl

fn on_finalize(n:T::BlockNumber){

if(n%T::ClearFrequency::get()).is_zero(){

let current_value=<SingleValue

<SingleValue

Self::deposit_event(Event::Cleared(current_value));

}

}

```

}