

# SGX-1数字光柱显示仪辽阳固体自动化仪表专业生产

产品名称	SGX-1数字光柱显示仪辽阳固体自动化仪表专业生产
公司名称	辽阳（固体流量计）自动化仪表集团
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	辽阳辽宁省辽阳市卫国路67号
联系电话	0419-2122560 13352349933

## 产品详情

辽仪集团【全国免费电话400-0404-918】辽阳自动化仪表集团有限公司是辽阳自动化仪表集团(简称“辽仪集团”)的母公司,地处辽东半岛中部,公司创建于一九五八年,是中国仪器仪表行业协会流量仪表、物位仪表专业委员会理事单位。拥有着雄厚的产业基础和物质基础,是集科研、生产、自行开发、系统设计、成套工程、国外代理为一体的综合性实业公司。概述:SGX-1型数字光柱显示仪是我厂研制开发的新一代智能化数字显示兼光柱指示通用性极强的显示仪。该系列仪表还可配接各类变送器,可广泛适用于化工,电力,冶金,轻纺,环保,城建等行业。实现对被测对象的自动显示及控制。特点:

1,可靠性高,稳定性好。2,应用广泛,容易操作,减少维护量。3,开孔尺寸满足用户要求。  
4,设定参数断电永久保留以及参数密码锁定。5,高限报警,低限报警两组继电器输出。  
6,变送输出:4~20mA或1~5V 0.5%FS(可选) 主要技术参数 输入信号:电阻型0~4000 ; 电流型4~20mA 显示方式:四位LED数显: . m; 量程51线光柱指示:0~100%指示

基本误差:数字显示  $\pm 0.5\%FS \pm 1$ 个字 光柱指示  $\pm 1$ 根线 显示分辨率:1cm

报警控制:高限报警,低限报警,报警灯及相应的继电器输出,同时伴有声响和

数字闪烁,当用户确认后,按消音键可消除声响和数字闪烁。环境温度:0~50 相对湿度: 85%RH

电源电压:220VAC  $\pm 1V$ ; 50HZ  $\pm 2HZ$  功耗: 5W(AC220V线性电源供电) 安装方式:标准卡入式

订货须知 订货时须注明: 输入方式:电阻输入或电流输入

输出方式:高限报警,低限报警两组继电器输出。变送输出:4~20mA或1~5V 0.5%FS(可选)

注:无特别注明,一律按电阻输入,高限报警,低限报警两组继电器输出方式出厂。

包装:本公司包装精良,采用木质结构箱包装,保障运输过程中不会对产品有任何影响。

售后服务:本公司本着“以用户生产为第一的责任”服务态度优秀、及时解决客户难题。