

上海明环化工生产不饱和聚酯树脂复合钴

产品名称	上海明环化工生产不饱和聚酯树脂复合钴
公司名称	上海明环化工有限公司
价格	35000.00/吨
规格参数	牌号:MysC-10 产商/产地:本厂 含量 :6-12 (%)
公司地址	上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号105室 (注册地址)
联系电话	86-021-51760709 13002132207

产品详情

牌号	MysC-10	产商/产地	本厂
含量	6-12 (%)	固体份	12 (%)
用途	用于不饱和聚酯树脂、PE漆、		

树脂钴 (复合钴)

技术指标 :

英文名称	cobalt isocaprylate			
牌号	mysc-12	mysc-10	mysc-8	mysc-6
金属含量 %	12 ± 0.2	10 ± 0.2	8 ± 0.2	6 ± 0.2
外观	红紫色粘稠均匀液体			
溶剂中溶解性	全溶			
溶液稳定性	透明无析出物			
催干性能, 表干 (小时)	3			
闪点 (闭口)	> 40			

特性：具有分子量稳定和酸性稳定的特点，与苯乙酮、苯乙酸等有机合成，用途十分广泛；单独使用会使漆皮起皱，因而与其它金属盐混合使用；氧化型催干剂、面催干剂，本品具有优良的贮存稳定性，与传统环烷酸钴相比，具有气味小，催干效果好等特点。在浅色油漆中使用，能降低漆膜的色泽、提高光泽，是环烷酸钴的升级换代产品。

用途：各类气干型油漆中、不饱和聚酯树脂的稳定剂、促进剂、原子灰；用作塑料稳定剂、橡胶粘合剂

和食品防腐剂；玻璃钢制品、pe树脂等；亦可用于油墨催干剂、新型燥油，性能稳定、色纯、无异味。其中7%、8%可做油墨专用钴，用于油墨的催干。

建议用量：0.02-0.06%（金属对树脂固体份）

包装：200升铁桶装，7%、8%金属含量每桶净含量180公斤。

贮存期：自生产之日起，有效贮存期为一年。