

耐高温防爆环形高压风机粉尘防爆鼓风机

产品名称	耐高温防爆环形高压风机粉尘防爆鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:柯尔森 功率:3KW 产地:江苏
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

耐高温防爆环形高压风机配管管子套入出入风口时,请保持中心*,不可在勉强情形下连接。通道软管如使用防震接头等,可简易地连接且能防止震动之传道。管子重量请不要直接加在高压风机之凸缘面上,以防止变形。道引热风时,请以软性接头,避免受热膨胀影响。避免突然缩小、扩大或弯曲等,使得流体效率不良。

防爆气泵是我公司重点销售产品之一,专业制造鼓风机,外观精美,供货周期短,安全性能高,防爆风机可做高压(压力大,风量小,适用于远距离吸送风),中压(其风量大,压力小,适用于一般吸送风),耐高温(适用于温度高的环境下),防腐(适用于化工行业,免风机被腐蚀)等。

防爆旋涡风泵。防爆高压漩涡气泵是一款防爆性能符合相关电气标准的防爆风机产品;它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措施,使之进一步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。

耐高温防爆环形高压风机的使用

- 1、风机在使用中可能会产生高温,应避免碰触外壳,防止烫伤。
- 2、马达负载电流会随风机之使用空气压力变化而变化。配线时应装置适用该机种之过负载保护开关,并在额定满载电流下使用,以避免马达烧毁。

3、风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量——静压曲线图，并在曲线范围内使用，切勿超过适用范围。若使用时必须接近封闭压力，则在管路中设置压力释放阀，当使用管路关闭时，压力释放阀会自动打开，调节空气进出，以确保风机之寿命，若在管路封闭下运转，风机的温度会急剧上升，此时应避免持续运转，否则可能会发生变形或损坏。当使用的空气若为间歇性运转时，使用空气阀切换方式运作。

4、硬质物体、尘袋粉粒体、纤维及水滴应在风机进入风机前除去，可用集尘袋方式处理，若在管道中安装过滤器，为避免降压损失，请使用大面积过滤器，并定时清理过滤器中之污染物。

5、应定期清理风机内部及外部，除去表面灰尘。若大量累积灰尘，散热效果将变差，可能造成温度上升，风量减少，振动增加，终引发故障。

6、轴承、油封及等属于消耗品，故有一定寿命，需定期更换。同时叶片、外壳、金属网等也须依使用环境（主要是腐蚀性空气流、气液混合物等）而定期更换。

7、在使用中若运转不顺或有不正常噪音出现，请关闭电源检修或致电。

油漆气体输送用防爆风机禁止以下事项：

1、如果设备旁边没有采取必要的防护措施和保护手段，例如防止儿童手指接触的装置，则禁止在非法工业设备被使用2HB系列侧风道风机《漩涡式气泵》2、如果无明确相关用途说明，禁止在可能存在爆炸气体的空间使用。3、如果无明确相关用途说明，禁止进抽吸、输送或压缩具有爆炸性的、可燃的、具有浸蚀性的或有毒的介质。4、出于安全原因，禁止任意对2HB系列侧风道风机《漩涡式风机》进行改装。5、除此之外的维护保养和维修工作只能由生产商授权的公司实施《需要向生产商咨询》。

防爆高压鼓风机维护和贮存

1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。2.只能在风机*正档情况下方可运转，同时要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为线路，不应长期用临时线路供电。3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

我公司奉行“*品质，成本化价格”的营销思路，积极开拓市场。要求销售人员要时时刻刻与用户保持*接触，向客户提供快速，优质的服务，用高质量的解决方案满足客户的需求。同客户建立密切、灵活、可信赖的长期合作伙伴关系。完善的和售后服务，解决用户后

顾之忧。

公司将抢抓机遇，开拓创新，为实现“成为传动领域佳供应商”的发展目标而努力奋斗！