

高低温冲击箱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高低温冲击箱 |
| 公司名称 | 东莞市德祥仪器有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80 |
| 公司地址 | 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址） |
| 联系电话 | 0769-81330059 13650315209 |

产品详情

高低温冲击箱是一种用于测试产品在极端环境下耐受能力的设备。这种设备可以模拟高低温交替环境，对产品进

行循环温度冲击测试。在制造业和研发领域中，高低温冲击箱被广泛应用于电子、汽车、航空航天等行业。它可

以帮助企业评估产品在温度变化过程中的稳定性和可靠性，以及其在恶劣温度条件下的工作性能。

高低温冲击箱采用先进的控制系统和精准的温度调节装置，能够控制温度在规定范围内进行快速和精准的调节。

它具有良好的温度均匀性和稳定性，能够确保产品在测试过程中的温度条件符合规定的标准。同时，高低温冲击

箱还具备快速冷却和加热的能力，使得产品能够在短时间内经历高温和低温的交替作用，从而更好地模拟真实环

境。