

SIEMENS西门子PLC分布式I/O代理商

产品名称	SIEMENS西门子PLC分布式I/O代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200、 S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、 5SY、 5SL、 5SN系列小型断路器
- 2、 3VA、 3VM、 3VT8系列塑壳断路器
- 3、 3WL、 3WT系列框架断路器
- 4、 西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

得之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子 PLC 分布式 I/O ET200M

在使用西门子 PLC S7-1500 系列的场合，用户经常会配置分布式 I/O ET200M 来进行扩展，它的特点如下：

1. 同时支持 Profibus 和 Profinet 现场总线；
2. 可以最多扩展 8 或 12 个信号模块；
3. 模块化 IO 系统，防护等级为 IP20，特别适用于高密度且复杂的自动化任务；
4. 通过配置有源背板总线模块，ET 200M 可以支持带电热插拔功能；
5. IM153-2 接口模块能够在 S7-400H 及软冗余系统中应用；
6. 可以将故障安全型模块与标准模块配置在同一站点内；
7. 能够使用适用于危险区域内的信号模块。

其中 IM153-1 的特点概述：

1. IM153-2 Profibus DP 接口模块可以用于与 S7-400H，软冗余系统通讯；
2. 将 ET 200M 作为从站连接到 PROFIBUS DP（通过铜接头）
3. 有时间戳功能和时钟同步；
4. 防护等级：IP20
5. 最大可以扩展 8 或 12 个 S7-300 的模块。

西门子PLC分布式I/O ET200SP接口模块

西门子PLC S7-1500系列在使用过程中，用户根据需求有时会配置分布式I/O ET200SP来进行扩展，ET200SP的接口模块介绍如下：

1. ET 200SP 总线适配器

对于PROFINET 接口模块，通过选择不同的总线适配器（BA），可以满足不同应用的需求

对于标准应用，中度的机械震动和电磁干扰条件下，可选用BA 2 × RJ45 总线适配器，带有两个标准的RJ45 插口

对于有更高的抗震和抗电磁干扰要求的设备，推荐采用BA 2 × FC 总线适配器。在这种情况下，电缆通过快连端子直接连接，该种方式有5 倍的机械抗震能力和抗电磁干扰能力

对于高性能接口模块，还可以选择带有光纤接口的总线适配器

2. ET200SP接口模块

接口模块用于将SIMATIC ET 200SP 连接到PROFINET 或者PROFIBUS 总线

每个接口模块可以扩展32 个或64 个信号模块

PROFINET 接口模块可选多种总线适配器

PROFIBUS 接口模块已经包含了快连式DP 接头