

# GW4-35630DW隔离开关GW4-35DW630祥川

产品名称	GW4-35630DW隔离开关GW4-35DW630祥川
公司名称	乐清市祥川电气有限公司
价格	3000.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市象阳镇坭前工业区
联系电话	86-057762752231 13626595613

## 产品详情

概述 GW4-10 GW4-15型户外高压隔离开关,额定电流:200、400、630A。适用于交流50Hz,额定电压10-15KV的电力系统中,作为有电压无负荷时分合电路用,也供铁道自动闭塞信号装置时使用。并可单级使用。其中防污型的隔离开关可以满足重污秽地区用户的要求,并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。作为有电压无负荷情况下,分断与闭合电路的开关设备使用。隔离开关为双柱式结构,制成单极形式,借助连杆组成三极联动的隔离开关。隔离开关由底座、绝缘支柱及导电部分组成。每极有两个瓷瓶,分别装在底座两端轴承座上,以交叉连杆连接,可以水平旋转。导电刀闸分成两半,触头接触处是在两个瓷瓶的中间,分别固定在支柱瓷瓶的顶上。当操动机构操作时,带动两个绝缘支柱中的一个绝缘支柱转动90°,另一个绝缘支柱由于连杆传动也同时转动90°,于是刀闸便向同一侧方向分闸或合闸。接地刀闸是在垂直面(主刀闸在水平面)上运动的,它和主刀闸的联锁是通过本体的机械联锁或操动机构的联锁来实现的。

二、使用环境:海拔:1000~3000m地区。

环境温度:上限+40,下限-35(高寒地区不低于-40)。风速不超过34m/s。地震烈度不超过8度。覆冰厚度不超过10mm。耐污型产品适用于重污秽地区。不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。隔离开关不适用于:1.有导电或起化学作用气体,蒸气作用的场所;

2.有大量尘埃聚集的场所;3.有火灾及爆炸危险的场所;4.有剧烈震动或冲击的地方。三、订货须知:

写清型号及名称、额定电压、额定电流;注明接地形式:不接地、单接地、双接地;

安装方式;操作机构型号、数量,是单极操动还是三极联动;备品、备件