

长沙市养殖专用钢丝网,铁丝编织网,筛网,丝经

产品名称	长沙市养殖专用钢丝网,铁丝编织网,筛网,丝经
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	类型:网孔 编织工艺:斜纹编织 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

铁丝网,钢丝网,菱形网,钢板网,不锈钢滤网,筛网

加固墙体-钢丝网-电焊网,使楼房更坚固更它可替代砖墙作各种承重墙、非承重墙及楼板、阳台等。它具有扩大建筑物使用面积(10%-15%)、隔热、隔音、抗震、防水、施工简单、自重轻等特点,同时大大降低了工程造价。

建筑网片用途:本产品用于工矿业,商业,交通,建筑业的(墙体用网,地板采暖用网),装饰,园林绿化防护,民用,各行业的护拦等。

铁路护栏:通线2012-8001铁路专用防护栅栏 安全防护隔离护栏网铁路防护栅栏规格参数:1.网丝4mm
2.网孔75mm*150mm 3.网片2760mm*1797mm 4.边框30mm*50mm*2mm
5.基础尺寸600mm*600mm*700mm 金属网片网丝采用HPB300直径6.5mm高线钢丝冷拔加工,上部向外折角30°焊接成型后整体镀锌并进行热浸塑处理。镀锌量270g/m²,浸塑厚度0.8mm-1.2mm。铁路防护刺丝滚笼配件规格参数 立柱支架采用50*30mm壁厚2mmQ235矩形钢管和宽50mm厚度4.5mm长度分别为246mm和428mm的两块Q235扁铁焊接制作。矩形钢管上部焊接挂钩采用长度30mm丝径5mm冷拔钢筋制作,加密支架采用同样与立柱支架的矩形钢管制作,表面进行热镀锌处理,镀锌量270g/m²。阶梯支架与立柱支架相应采用材料一致,只是高度为1005mm,普通立柱支架为730mm,一般3m间距中间按一处加密支架以增牢坚固性。用途:主要用于各个铁路沿线的安全防护隔离栅栏