

吸尘引风中压鼓风机透浦式鼓风机中压风机厂家

产品名称	吸尘引风中压鼓风机透浦式鼓风机中压风机厂家
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:柯尔森 功率:7.5KW 产地:江苏
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

7.5KW透浦式中压风机中压风机特点：

- 1、高压、大风量、低噪音、轻量化。
- 2、采用铝合金材质，大幅降低重量，达到轻量化的目的。
- 3、马达为设计（1HP以上），全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适合长时间使用。
- 4、特殊叶片设计，压力高，风量大，噪音低，寿命长。

透浦式离心耐高温鼓风机输送的气体为空气或其他不自燃、不自爆、无缠绕性、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀之气体。也可作为各行业输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质的热气、蒸气、烟气。其它性能相近者亦可选用，但输送介质的温度不得超过其额定温度范围。气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。如含尘土量大，在风机前必须加装准备就绪不低于85%的除尘装置，降低进入风机的烟气含尘量，以利**风机寿命。

吸尘引风中压鼓风机透浦式鼓风机中压风机厂家结构

转子：由轴、叶轮、轴承、同步齿轮、联轴器、轴套等组成。

叶轮：选用渐开线型面，容积利用率高。

轴承：近联轴器端作为定位端选用3000型双列向心球面滚子轴承。近齿轮端作为自由端选用32000型单列向心短圆柱滚子轴承以适应热膨胀时转子的轴向位移。

同步齿轮：由齿圈和轮毂组成，便于调整叶轮间隙。

机体：由机壳和左、右墙板组成。左、右墙板及安装在左右墙板内的轴承座、密封部等均可互相通用。

底座：中、小型风机均配有公共底座，大型风机仅配风机底座，便于安装调试。

润滑：齿轮采用浸入式，轴承采用飞溅润滑。润滑效果好，安全可靠。

传动方式：以联轴器直联为主。若性能规格需要，也可选用三角皮带轮变速的方式。联轴器选用弹性联轴器，能缓和冲击及补偿少量的轴线偏差。大**风机除以电动机作为驱动机外，也可采用汽轮机或其他驱动机

中压风机透浦式铝壳风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气和推进等。

透浦式鼓风机中压风机厂家机械构造：

马达：依欧洲规格制作

标准：全风鼓风机使用IP54F级绝缘等级的二极马达直接带动

油封：使用免保养的轴封以分离马达与鼓风机本体

外壳：鼓风机与马达外壳分开铸造

消音器：排气及吸气管均附有消音器以降低噪音

选择范例：

知道风量及压力后，即可根据性能表作选择

标准型的电压为220/380 VOLTS，如果需要不同电压，本公司亦可提供

特点：

小型·重量轻。高风压

前倾式叶片设计，体积小、质量轻且较有高压力的产生。

低噪音

新设计，能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质，大幅降低噪音比。

吸尘引风中压鼓风机的应用：

印制电路板（PCB）的设备，清洗设备，罐装饮料设备，塑胶周边设备，不干胶商标印刷设备，木工机械，造纸机械，包装机械，食品机械，纺织机械，污水处理，水产养殖，窑

业矿业，燃烧机，集尘机，焚化炉，粉立体输送，干燥机，玻璃工业，制冰工业，机械冷却，一般送风等种种行业。全风公司因产品性能稳定，安全可靠，服务高效，快捷而受到客户的广泛赞誉!

CX中压风机安装方法：

1.用螺丝确实固定于水平且具刚硬的基础或基座上。基础重量一般大约是送风机的3倍为标准。基座如高低不平，当螺栓扭紧时，送风机台可能发生变形，应特别加以注意 - 请加装避震器可降低噪音。

2.送风机通常是轴成水平状态之设计。吸入口在向上或向下之情形使用时，叶轮及子轴之重量均加在一侧的轴承上，荷重增大，轴承寿命因而降低。

3.吸入口上不连接通风管道时，为防止危险物或异物吸入，请加装铁丝网。

4.全闭外扇型之外扇盖与开放型马达后面，请离墙20mm以上。CX中压风机的类型和选择：

风机的耗能(功率)与效率、噪音大小也是选用时考虑的性能指标.对于确定的风机。其实际使用时的风I与通风系统的阻力大小有关，一般阻力增大时风量减小。风机在不同阻力(或静压)下可达到的通风量可在风机生产厂家提供的风机特性曲线或风机性能表中查到.选用风机时应根据通风系统的阻力大小，从风机特性曲线或风机性能表中查算出风机所能提供的通风量大小。

透浦式鼓风机常用型号性能表示方法：

1.“”指风机在单位时间内的“”，常用Q表示，单位秒/min.2.风压指气体经过风机后的出口风压，常用P表示，单位:kPa.3.转速指风机在输出额定风量、风压时的叶轮转子的转速，常用n表示，单位:r/min.4.功率一般指风机配套电机功率，也可用风机轴功率表示，常用P表示，单位:KW.上述参数均标示在设备铭牌上。

中压透浦式风机特性说明：採用鋁合金材質，大幅降低重量，達到輕量化的目的。馬達(马达采用IP55标准，绝缘等级采用F或H级，具3C、CE认证。)為I.E.C.設計(1HP以上)，全閉外扇型鋁框馬達，特殊軸心設計，可適合長時間使用。特殊葉片設計(叶轮采用特殊平衡校正以低震动)，壓力高、風量大、低噪音(采用特殊消音材质以降噪音)、壽命長。特殊風量調節風門，風量控制穩定性高，操作容易(CX.TB.HTB

適用)。樣式種類(可据实际将风口可调整为三个方向：水平、水平反向、风口朝上)齊全、庫存多。

若因不干胶标签印刷之UV固化设备呢，则风口均为朝上型！

透浦式鼓风机使用和选购过程中的注意事项：

1.使用就牵涉到选购的问题，在选购之前需要简单的了解生产厂家的一些情况，这类机械一定需要选择有实力的厂家的产品；

2.对于供应商的背景是否合法也需要有一定的了解，这是牵涉到后期正常使用过程中如若出现安全问题的时候的解决方案的；

3.使用时一定要注意风向也就是说这个风机是从那边进风那边出风，不要胡乱操作；

4.对于使用的风机的型号需要根据使用的实际情况来选择不要过大或者过小。

售后服务

一、我公司产品“三包”期为:交货后运行十二个月为准；在产品三包期内；设备如发生故障或不能正常运行时，只要我们接到书面通知24小时内，我们派技术人员及时赶到用户施工现场进行维修和服务，待设备正常运行后。再进行原因分析,如因我责任所发生的费用由我方承担，如需方维护责任我们将仅收成本费用。

二、在产品三包期内，确属我公司产品制造质量问题，无法排除，我公司包换零部件甚至整机。

三、我公司产品实行终身售后服务，凡我公司保修的产品具备品备件将给予优惠。

四、为您购置的产品建立档案及完善的服务体系，定期对产品质量进行跟踪。