

# 计算机屏蔽电缆3\*1.0RVVP

产品名称	计算机屏蔽电缆3*1.0RVVP
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

### 计算机电缆3\*1.0RVVP产品名称

名称：RVVP电缆线,RVVP电线.

截面积：0.5—25mm<sup>2</sup>。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆×KM。

使用温度（固定安装）：-30~ +70 。

使用温度（移动安装）：-5~ +70 。

弯曲半径：15×电缆外径。

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚氯乙烯（PVC）混合料。

：镀锡铜丝编织，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。

## 计算机电缆3\*1.0RVVP应用范围

RVVP电缆线较之RVV电缆，由于采用了铜丝编织，本产品具有最佳的电磁兼容特性。故特别适用了电磁环境较恶劣，安装距离较小的安装场所。RVVP电缆线产品可安装在桥架，软管中，用于室内安装。

用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装、音响广播等等 计算机电缆3\*1.0RVVP适用范围

适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等线路

执行标准 JB8734.5-2016

使用特性 额定电压：300/300V

额定温度：P-90、RVP-90型90 ，其它型号70 特点说明

导体：多股裸铜丝（或镀锡铜丝）绞合

方式：编织或斜绕（客户要求）

导体芯数：1-24芯

绝缘：（1）P-90、RVP-90：PVC/E型绝缘（2）P：PVC/C型聚氯绝缘（3）  
其余型号：PVC/D型聚氯绝缘

绞合：绝缘芯线和填充（若有）一起成缆。计算机电缆3\*1.0RVVP 字符数组使用嵌套的办法，把一串字符组合成字符串，在c中充当字符串变量的作用。为了使用中的方便，c运行在声明字符数组时用字符串为字符数组初始化，在标准输入输出中，也同样提供了%s格式输入输出以及其他输入输出函数进行字符串的操作。相比较而言，数值数组就没有这么幸运，输入输出必须一个一个变量。对于字符串的处理，字符指针同样可以，c规定，把字符串常量赋给一个字符指针，就是把把这个字符串常量的首地址赋给了这个指针，很明显，这个字符指针实际上变成了一个字符数组，只不过界限不明朗。