

电动扳手润滑脂

产品名称	电动扳手润滑脂
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-15 ~ +200 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

产品介绍：长沙德驰润滑油脂有限公司生产的冲电扳手润滑脂是以复合皂稠化高粘度指数基础油，并加入结构改善剂、极压抗磨剂、防腐抗氧化剂等多种添加剂调制而成的高温润滑脂，使用温度范围：-15 ~ +200 。

性能特征：

优异的耐磨润滑性和抗冲击负荷性，为电动扳手传动轴、行星齿轮等摩擦部位提供有效润滑；

适宜的流变性能，在常温和静止状态粘附在齿轮表面不滑落，在高速高剪切运转条件下，又能像液体一样流动，起到润滑和防护作用；

优良的防腐性能，抵抗外界潮湿、粉尘等环境条件对接触部件的侵蚀；

较宽的高低温适应性，润滑脂在高温下不易流失，设备在室外低温环境下能起动；

良好的氧化安定性能，润滑脂使用寿命长。

典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	浅黄色均匀光滑油膏	目测
工作锥入度（25℃），0.1mm	280	GB/T 269
滴点，	308	GB/T 3498
腐蚀(45#钢片，100℃，24h)	合格	SH/T 0331
蒸发量（99℃，22h）（质量分数），%	0.56	GB/T 7325

包装规格：18kg/桶

注意事项：

1、存放于阴凉干燥处，避免水分、杂质混入而影响产品质量；

2、与塑胶材料相接触时，应先做塑胶相容性试验，相容时才可使用；

3、勿与其他润滑油脂混合使用，以免影响使用效果。