射频同轴电缆SYV-50-3-1

产品名称	射频同轴电缆SYV-50-3-1
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

射频同轴电缆SYV-50-3-1为实芯聚绝缘聚氯护套同轴电缆,主要用于监控系统等特性

- 1、抗干扰性能良,阻抗均匀
- 2、防潮能力好,使用寿命长
- 3、低衰减,低电容
- 4、高传输,结构稳定

射频同轴电缆SYV-50-3-1说明

- 1、产品参考标准: GB/14864-1993和奋进达企业标准
- 2、内导体采用单支或多支铜线绞合
- 3、特性阻抗75 实芯聚绝缘
- 4、编织:AL/铝合金, CCAM/铜包铝镁, BC/裸铜, TC/裸铜镀锡
- 5、铝箔
- 6、聚氯护套
- 7、适用于-20 -70 使用

射频同轴电缆SYV-50-3-1应用

适用于1GHZ以下模拟信号和高速数字信号传输

适用于电视、广播信号控制及有关信息传输

适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中信号传输

具体适用于监控系统、公共天线、闭路电视监控系统、无线电1通讯、传输系统及单向系统控制或高频率机器内部配线

与SWYV的区别

SYV结构图SYWV结构图

两者主要区别在干绝缘层

SYV为实芯聚氯绝缘、SYWV为物理发泡聚氯绝缘

这决定了两者在某些细分方面的区别、不过、两者的结构、原理和应用基本一致

射频同轴电缆SYV-50-3-1传输距离参考

75-3 (100米)

75-4 (200米)

75-5 (300米)

75-7 (500-800米)

75-9(1000-1500米)射频同轴电缆SYV-50-3-1下面简单介绍一下几种常见场效应管封装形式及引脚分布规律金属封装的3根引脚的场效应管,3DJ2型,管壳上有一个突出的尖,将引脚朝上,从突出部分开始顺时针方向依次为D,S,G极,其中D,S极可互换。金属封装的双栅结型场效应管,4DJ2型(4表示它有4个有效电极,分别是D,S,G1,G2,其中G1和G2是两个栅极),管壳上也有突出尖,以该凸出部分开始顺时针方向依次为D,G1,S,G2。金属封装的结型场效应管,6DJ6~8型(6表示它有D1,S1,G1,D2,S2,G2六个有效电极)。