

## Z9-30型橡胶止水带具体尺寸

产品名称	Z9-30型橡胶止水带具体尺寸
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水带使用需注意哪些

- 1、橡胶止水带应经国家计量认证检验部门合格后方可选用。
- 2、橡胶止水带避免添加颜料和填料，材料应保持自身颜色。
- 3、止水带表面及设计工作面如有缺陷，是不可使用的。
- 4、根据不同的环境选择合适的止水带也是很重要的。对于低温环境，不要选择PVC止水带。当操作环境暴露在阳光下时，应选用抗老化性能强的橡胶止水带。当工作环境有抗震要求时，应选用抗震性能较强的橡胶止水带。

常见的外贴式止水带的规格一般有：300\*8 350\*8 400\*8 三种规格，都是MM为单位的，300 350 400 分别为外贴式止水带截面的宽度，8为止水带不带凹槽的厚度。

外贴式橡胶止水带规格：

小外贴式（低梗无孔）橡胶止水带规格:300\*（6、8、10）、350\*（6、8、10）、400\*（6、8、10）、500\*（8、10）

外贴式（高梗无孔）橡胶止水带规格:300\*（6、8、10）、350\*（8、10）、400\*（8、10）、500\*（8、10）

方孔外贴橡胶止水带规格:300\*（6、8、10）、400\*（6、8、10）

方孔7芯外贴橡胶止水带规格:320\*（6、8、10）、350\*（6、8、10）

方孔5芯外贴橡胶止水带规格:300\*（6、8、10）、350\*（6、8、10）、400\*（6、8、10）、500\*（8、10）

高梗带帽外贴式橡胶止水带规格:300\* (6、8、10)、350\* (6、8、10)、400\* (8、10)、500\* (8、10)

密封固化剂地坪是一种新型的地坪材料，其主要特点是强度高、硬度大、耐磨、耐腐蚀、不起尘、易清洗等。它的价格会因多个因素而有所不同，如地区、施工难度、材料质量等。一般来说，密封固化剂地坪的价格在15-30元/平方米之间。

密封固化剂地坪应用场所：

工业厂房：密封固化剂地坪适用于各种工业厂房，如机械制造、汽车制造、电子制造等。这种地坪能够承受重压和重载，并且能够防止油污和化学品渗透，保证工作环境的清洁和安全。

仓库：密封固化剂地坪适用于各种仓库，如食品仓库、药品仓库、物流仓库等。这种地坪能够防止货物损坏，并且能够保持地面的干燥和清洁。

停车场：密封固化剂地坪适用于各种停车场，如地下停车场、室外停车场等。这种地坪能够承受汽车重量，并且能够防止汽车油污和刹车磨损渗透，保持地面的整洁。

体育馆：密封固化剂地坪适用于各种体育馆，如篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆等。这种地坪能够承受运动员的重压和摩擦，并且能够保持地面的干燥和清洁，提高比赛体验。

医院：密封固化剂地坪适用于各种医院，比如病房、门诊楼等。这种地坪能够防止细菌滋生，并且能够保持地面的干燥和清洁，提高医疗环境卫生。

超市：密封固化剂地坪适用于各种超市，如大型超市、连锁超市等。这种地坪能够承受购物车重量，并且能够保持地面的干燥和清洁，提高购物体验。