

# 西门子WinCC软件授权总经销商 6AV6372-2CG20-0EA0 WinCC/性能监视器档案

产品名称	西门子WinCC软件授权总经销商 6AV6372-2CG20-0EA0 WinCC/性能监视器档案
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:现货 WinCC:正品 德国:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801997124 15801997124

## 产品详情

西门子WinCC软件授权总经销商 6AV6372-2CG20-0EA0 WinCC/性能监视器档案

6AV6372-2CG20-0EA0

WinCC/性能监视器档案，1000个档案 Tags  
授权变量，针对 WinCC 从 7.2版起往上，  
运行软件，单独许可证，计数有关的，U  
盘上的许可证密钥 \*\*\*\*\*  
内容：1x USB

本公司销售的一律为原装\*\*，假一罚十，可签正规的产品购销合同，可开增值税发票，税点另外算，24  
小时销售在线

浔之漫智控技术(上海)有限公司

本公司专业经销合信/CO-TRUST科思创西门子PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器

6FC，6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机，电线，电缆，希望能跟您有更多的合作机会24小时销售在线

我公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，

6FC，6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）

大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新原装产品‘质保一年。

一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

优先级为“10”而消息类别为“报警”的进入消息永远不会对信号变量“AlarmHighTag”进行激活。在上述两种情况中，首要条件是设置“AlarmTag”信号变量以及触发相关信号。将信号变量链接至消息（页104）除消息等级和消息优先级外，还可将用户文本块确定为信号触发过滤器。

默认情况下，消息的前三个用户文本块具有以下默认设置：

要显示其它用户文本块，请在表格标题的快捷菜单中选择条目“显示”（Show），随后选择所需的用户文本块。WinCC/过程控制选件 系统手册, 03/2023, A5E52671570-AA 报警器

3.4 将信号变量链接至消息 WinCC 项目 用户文本块 用户文本块 1 目标位置 消息文本 与语言相关 × 文本编辑 用户文本块 2 用户文本块 3 PCS 7 项目 用户文本块 用户文本块 1 故障位置 块：3 目标位置 源 × 与语言相关 × × 文本编辑 用户文本块 2 用户文本块 3 组态语言相关性 区域 事件 ×

如果用户文本块与语言相关，则文本存储在文本库中。

随后在运行系统中，特定语言文本将用作过滤器标准。× 在“属性 - 设置”（Properties - Settings）窗口中，为所有消息分配组态语言相关性。在“语言相关性”（Setting for language dependency）区域，选择可翻译的消息块。显示来自文本库的翻译。

作为用户文本块，可以从文本库中传送现有用户文本块的文本：1. 在表格区中单击消息分配。2.

在“属性 - 消息组态”（Properties - Message Configuration）窗口中，选择用户文本块的“翻译”（Translation）区。可为文本库中所创建的每种语言显示一个行。3. 在“用户文本块”（User text block）列的表格单元格中输入文本。如果文本库中包含拼写相同的文本，属性窗口将显示文本 ID 和相应翻译。也可以在首行中输入文本库的文本 ID。退出字段后，将显示文本库中的现有语言。

WinCC/过程控制选件 109 系统手册, 03/2023, A5E52671570-AA 报警器 3.4 将信号变量链接至消息 创建新文本 如果希望在用户文本块中使用尚未在文本库中创建的文本，可以创建新的文本：1. 在“属性 - 设置”（Properties - Settings）窗口中，为用户文本块启用“允许创建新文本”（Allow creation of new texts）属性。2. 在表格区中单击消息分配。3. 在“用户文本块”（User text block）列的表格单元格中输入文本。将在文本库中为文本存储一个新的文本 ID。也可以在“属性 - 消息组态”（Properties - Message Configuration）窗口的“翻译”（Translation）区中输入期望的文本。

可通过文本库或直接在报警器中创建翻译。PCS 7 项目中的语言相关性。PCS 7

项目包含下列默认设置：“来源”（Source）和“事件”（Event）列中的文本对 WinCC-Runtime 中的所有语言均有效。

如果正在更改运行系统语言，则消息的来源和事件可能会接收到新值。指定的过滤器文本随即不再有效。与此相比，消息区域名称将被调整为运行系统的语言，以便过滤器评估可以正常工作。

文本作为过滤器标准 对于用户文本块中的文本，注意以下内容：

如果消息属性中没有选择“允许创建新文本”（Allow creation of a new text）选项，只能输入文本库中的现有文本。该选项用于避免特定消息属性的输入错误。例如，对于 PCS 7

项目，“区域”（Area）列中的信息必须与“画面树”（Picture Tree）编辑器中组态的区域名称完全匹配。在大多数情况下该列中的任意文本将不起作用。

在过滤器评估期间，文本必须完全匹配。不区分大小写。

若保留某行为空，则会考虑每一个文本（“\*”）。可以使用以下通配符：-

“？”：查找任意一个字符 - “\*”：无字符、一个或多个字符 在过滤器标准起始位置的“!”

字符可使用户文本块中的标准发挥相反的作用。例如，“!\* 警告

\*”意味着仅在用户文本块中没有文本“警告”时，才会触发信号。110 WinCC/过程控制选件 系统手册, 03/2023, A5E52671570-AA 报警器 3.4 将信号变量链接至消息 操作步骤 参见 3.4.4 简介 1. WinCC

项目：在“消息文本”（Message text）列的相应行中，输入将用作消息文本过滤器的文本。PCS 7

项目：在“原点”（Origin）列中，使用变量选择对话框来选择结构变量的实例或在行中输入文本。2.

WinCC 项目：在“故障位置”（Fault location）列的相应行中输入消息的起始位置。PCS 7

项目：在“区域”(Area)列中，使用下拉列表选择作为过滤器标准的消息区域。

只能选择在“画面树”编辑器中创建的、本地可用或来自导入的数据包中的区域。3. WinCC 项目：在 WinCC 项目的“块：3”列中，在行中输入文本作为相应情况下的补充过滤器。PCS 7

项目：在“事件”(Event)列中，在用于将消息的事件描述确定为过滤器的行中输入文本。4. 要将其它用户文本块用于过滤，必须显示相应列。

右键单击列标题以打开快捷菜单。从“取消隐藏”(Unhide)菜单中选择用户文本块的列。然后输入文本。5. 若要更改用户文本块的语言相关性，在导航区域中单击“消息分配”(Message assignment)。然后在语言相关性设置中，激活每个用户文本块的语言相关性。

如果尚未在报警记录中为用户文本块创建翻译，则将在文本库中创建新的文本条目。然后需将该文本条目翻译成所用语言。将信号变量链接至消息(页 104)为信号变量指定触发权限在“消息分配”(Message Assignment)的“权限”(Authorization)列中，通过选择权限级别来指定信号变量是否针对特定用户触发。已登录用户的权限将根据用户管理器组态进行应用。

#### “区域权限”权限检查

除已组态的触发许可外，声音指示器也会在运行系统中检查用户是否拥有“区域授权”(Authorization for area)访问权限。建议仅在用户接收下层消息时向用户触发信号。示例

已为“WarnVar”信号变量分配“监视”权限