

六安球场材料销售 硅pu材料厂家，硅pu篮球场建设 硅pu球场5mm视频

产品名称	六安球场材料销售 硅pu材料厂家，硅pu篮球场建设 硅pu球场5mm视频
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

一些大型的场地都是需要地坪施工的，比如我们的停车场、游乐场、大型商场、工厂等都是会有地坪施工的，但是有很多人都不了解地坪施工，它不仅是用来保护地面的，还有装饰的作用。

塑胶地坪特点：

- 1、混凝土地面在铺装地板之前，必须用砂浆提前15-20天找平，找平高度比地面设计高度低5。找平表面为光面；
- 2、卷材地板对基础地面找平的平整度要求为每2米内的高低误差小于2毫米；
- 3、混凝土及找平层必须充分干燥后才能安装卷材地板，一般需要15-20天后才能施工。整个地面含水率不超过5%；
- 4、找平层须有足够的承载力，不能有裂缝，空鼓和起砂等现象。基层水泥强度必须大于10Mpa；
- 5、基础地面需干净，无油脂、油漆、胶水、水泥硬块等；
- 6、地脚线在地板安装完成后施工，施工中注意保护装好的卷材地面

地坪施工，EPDM塑胶地坪优点：

- 1、抗老化性：EPDM塑胶地坪材料不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩，寿命较长。
- 2、色彩丰富：表层的颗粒材料能防止刺眼的反射，美观且耐用。EPDM塑胶地坪五彩斑斓，可拼装多种

颜色的图案，适用于对色彩有要求的儿童乐园、游乐场等活动场所。

3、防滑环保：EPDM塑胶地坪铺装在球场等运动区域具有良好的防滑性能，即使是在潮湿的条件下和恶劣天气中也能保证运动员在起步、加速、快速跑动时的安全。

地坪施工，球场地坪施工要求：

1、沥青混凝土基础要密实、坚实、平整、表面粗糙、无裂隙、无碾压痕迹。水泥混凝土是平整、坚硬、表面粗糙、无反砂现象、不能出现断裂和细缝、表面不能有浮出的水泥粉、水泥混凝土标号达到砼C-25检验标准。

2、基础含水率要求8%一下、相对湿度55%以下、阴雨天和大气相对湿度高于85%时、或气温在5 以下40 C以上、应避免施工。

3、混合类的材料需充分搅拌均匀、搅拌好的材料尽快使用、放置时间过长将影响材料性能能或者报废。