

# SUPEV圣能蓄电池VRB250-12 12V250AH技术参数

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | SUPEV圣能蓄电池VRB250-12<br>12V250AH技术参数                 |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司业务                                      |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 品牌:SUPEV圣能蓄电池<br>适用范围:ups/直流屏蓄电池<br>电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池 |
| 公司地址 | 中国 北京 北京市<br>北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号                      |
| 联系电话 | 17812762067 17812762067                             |

## 产品详情

SUPEV圣能蓄电池VRB250-12 12V250AH技术参数

SUPEV圣能蓄电池VRB250-12 12V250AH技术参数

应用领域与分类：

免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防；电动工具,电动玩具；配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过CE,ROHS,所有电池太阳能、风能发电系统；符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

使用注意事项：

(1)非人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。

产品特点：标称电压：12V设计寿命：12年使用温度域：-20~50 采用先进的气相二氧化硅胶体技术，安全免维护采用进口无流动性的胶体电解液，无内部分层现象，无热失控现象采用铅钙锡铜电池专用合金采用ABS强化阻燃料（UL94-V0）耐深放电端子采用螺纹铜合金棒，确保获得出众输出功率极低自放电率：20 环境储存两年内无需充电采用EPDM橡胶排气阀高循环使用寿命低内阻符合IEC60896-21/22标准以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，

同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。