

华龙专业生产提供持久耐用起垄施肥覆膜机

产品名称	华龙专业生产提供持久耐用起垄施肥覆膜机
公司名称	青州市华龙机械科技有限公司
价格	.00/常规
规格参数	
公司地址	潍坊山东青州市经济开发区华龙街889号
联系电话	0536-3284885 15163637777

产品详情

1QFM-3型起垄施肥覆膜机 起垄施肥覆膜机(简称起垄机)是拖拉机牵引的作业机具，它是利用拖拉机的牵引力带动起垄机前进，对田地进行起垄、施肥、喷药、覆膜等作业。在机架的中部装有开沟器、圆盘式起垄器、刮土板等部件完成起垄作业；在机架的上方安装了施肥、喷药装置；机架尾部安装了放膜、压膜、覆土部件等进行覆膜作业。该机具与拖拉机配套使用，工作效率高，工作质量可靠。适用范围：适用于对已犁过的田地进行起垄、施肥、喷药、覆膜作业。土壤绝对含水率 20%时作业效果更佳。超出适用范围，有可能导致作业性能下降，机器使用寿命缩短。起垄施肥覆膜机配套55~105马力的拖拉机作业，其结构特点是整机钢性好，工作效率高，工作质量可靠。起垄施肥覆膜机型号：1QFM-3，1表示耕整地机械，Q表示起垄作业，F表示施肥作业，M表示覆膜作业，3表示作业垄数。型号1QFM-3

结构形式 折叠式 外形尺寸（长×宽×高）（mm）3050×4300×1750 配套动力（轮式拖拉机）（kW）40.4-77.2 整机质量（kg）930 生产效率（hm²/h）1.08-1.44 运输间隙（mm）300 喷药装置型式 隔膜泵 喷药装置工作压力（kPa）500 药箱容量（L）210 作业垄数（垄）3 垄高（mm）20-35 垄顶宽（mm）350-500 垄间距（mm）1200 扶垄器型式 圆盘式 扶垄器数量（个）18 施肥行数（行）3 施肥深度（mm）100-200 排肥器型式 外槽轮式 排肥器数量（个）3 肥料箱容积（L）250 地轮型式 铁轮 地轮直径（mm）512 轮缘宽度（mm）60 铺膜幅数（幅）3 适应地膜宽度（mm）800-1200