

PZ573TC-10C伞齿轮陶瓷浆液阀

产品名称	PZ573TC-10C伞齿轮陶瓷浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:Z573TC-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573TC-10C伞齿轮陶瓷浆液阀，Z573TC-16C耐磨陶瓷浆液阀概述：

耐磨陶瓷阀门主要应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域，尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工况，陶瓷阀更显示出它的性能。陶瓷阀门能满足高磨损、强腐蚀的使用环境，尤其突出的特点是超长的使用寿命，陶瓷阀门的性能价格比远远优于其它同类金属阀门。

陶瓷浆液阀是在吸收和消化*阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制：行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ573TC-10C伞齿轮陶瓷浆液阀适用介质:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

[PZ573TC-10C伞齿轮陶瓷浆液阀产品性能参数](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y

型刀型闸阀(刀闸阀)主要性能参数型号PN工作压力 /MPa适用温度 / 适用介质

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

PZ573TC-10C???????????????

?????

???????????

??

???????

??

???

???

?????????????????

[PZ573TC-10C伞齿轮陶瓷浆液阀外形及结构尺寸\(PN10\)】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10)

型刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸(mm)DNLDD1D2Hz x MD0 160

65 46 180

80 46 195

100 52 215

125 56 245

150 56 280

200 60 335

250	68	390
300	78	440
350	78	500
400	102	565
450	114	615
500	127	670