

PZ73TC-16C手动陶瓷刀型闸阀DN200、薄型陶瓷排渣浆液阀

产品名称	PZ73TC-16C手动陶瓷刀型闸阀DN200、薄型陶瓷排渣浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	性能:耐磨 材质:铸钢 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-16C手动陶瓷刀型闸阀DN200、薄型陶瓷排渣浆液阀适用介质:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73TC-16C手动陶瓷刀型闸阀DN200、薄型陶瓷排渣浆液阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50-600mm NPS 2-20

适用温度：-38-+200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：HT200、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、陶瓷

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：（零泄漏）

适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

PZ73TC-16C手动陶瓷刀型闸阀DN200、薄型陶瓷排渣浆液阀又叫陶瓷浆液阀，陶瓷排渣闸阀，是陶瓷闸阀的一种。它的阀体采用碳钢(WCB)材质，内衬采用ZTA工程陶瓷。主要适用于矿料矿浆和灰渣浆液等介质。驱动方式多样化，有电动，气动、手动和锥齿轮传动。按照不同工况，设计成高压结构，压力可达4.0Mpa。适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂水力除渣系统、选矿厂尾矿输送系统。排渣闸阀适用于公称压力PN1.6~1.0MPa，工作温度0~100 的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上，切断或接通管路中灰水混合物，渣水混合物。

PZ73TC-16C手动陶瓷刀型闸阀DN200、薄型陶瓷排渣浆液阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6	2.4	1.8	1000	

PZ73TC-16C手动陶瓷刀型闸阀DN200、薄型陶瓷排渣浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680

