

# 气动刀闸阀PZ673X-16C DN400

产品名称	气动刀闸阀PZ673X-16C DN400
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4200.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、Y-16C气动刀闸阀PZ673X-16C DN400, 耐磨、对夹式刀型闸阀产品简述:

刀型闸阀是闸阀的一种, 是直行程切断阀门, 刀闸阀的阀板头部有斜刃口, 对介质具有一定的切断作用, 适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中, 可佩手动, 气动, 电动执行器, 气动刀型闸阀体积小, 重量轻, 轻型节材, 是污水、煤浆、糖浆、泥浆、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中。

气动刀闸阀PZ673X-16C DN400产品作用:

该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表, 由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

双作用: 对阀门开启和关闭的两位式控制;

单作用: (弹簧复位): 在电器和气路切断或故障时, 阀门自动开启或关闭。

气动刀闸阀PZ673X-16C DN400可选附件

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择, 必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)。

?????PZ673X-16C DN400????

???? PN  
 ???? 1.5 Mpa  
 ???? 1.1 Mpa  
 ???? ???80? ??????180? ???425?  
 ?????????????????????

?????PZ673X-16C DN400?????

?????? ???????  
 ?? ???  
 ?? ???  
 ??? ??????????????

气动刀闸阀PZ673X-16C DN400主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114		
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		