

Z673F-10C气动插板阀

产品名称	Z673F-10C气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:Z673H、X-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673F-10C气动插板阀耐磨、对夹式、Z673H、X-10C、PZ673H气动刀型插板闸阀广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下等领域，是种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。

Z673F-10C气动插板阀气动装置参数及特点：

Z673F-10C气动插板阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

- 1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；
- 2、单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

Z673F-10C气动插板阀可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)。

Z673F-10C气动插板阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

Z673F-10C气动插板阀性能参数】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y型刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数

型号 工作压力/公称压力/MPa 适用温度 / 适用介质 10、16

PZ673F-10P/16P

PZ673Y-10P/16P

Z673F-10C气动插板阀零部件材料】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

闸板材料 密封面材料 WCB

PZ673F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P/16P

CF8 (304)

Z673F-10C气动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600