

具影响力气动调节多轴圆形风门产品

产品名称	具影响力气动调节多轴圆形风门产品
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	800.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

产品详情

泰州华业管道设备制造有限公司专业生产气动调节多轴圆形风门、钢制圆风门、调节圆风门。气动钢制圆风门采用日本三菱技术研制并获三菱公司认可生产，特别是大口径四风门（DN230DO）的设计生产填补了国内的空白。钢制圆风门分调节型和隔绝型两种；调节型圆风门用于对风机出口管道、柴油机发电机组排气管道等烟风量调节，一般有1 - 2个叶片，叶片间及与框架间不设密封片；隔绝型圆风门用于对各种烟风管道内介质流动的隔绝，叶片数为1 - 5片，叶片上设1—3层不锈钢密封片，随压力增加密封效果愈好。气动多轴风门由钢板卷制焊接而成，大口径风门两端轴承采用球面调心自润滑轴承，风门的驱动方式有手动、电动、气动等方式，可满足电厂集中控制的要求。泰州华业管道设备制造有限公司
联系人：叶经理 地址：江苏省泰州市姜堰市姜庄镇姜庄工业园长城机电工业园内。

风门的主要技术参数如下：工作压力 < 2000mmH₂O 工作温度：420 规格：调节型DN100 - DN2400
用户订货时，请注明以下参数：风门安装位置、工作压力、温度、介质、驱动方式、管道尺寸等。
供货范围：风门本体、驱动机构、管道连接附件等。直管压力平衡式波纹膨胀节性能介绍 直管压力平衡式波纹膨胀节采用两种不同规格的波纹管组成（通常一种规格的平均直径是另一种的1.4倍），主要用于吸收轴向位移并能平衡波纹管的压力推力，其压力推力由波纹管自身结构件承受，管线固定支架仅考虑波纹管的弹性力及管道摩擦阻力。

直管压力平衡式波纹膨胀节一般用于不宜设置大推力固定支架的高物位直立管线或大直径管线中。