

维谛PS48600-3b/2900U铁路专用600A电源系统

产品名称	维谛PS48600-3b/2900U铁路专用600A电源系统
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:PS48600-3b 规格:48v600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛PS48600-3b/2900U铁路专用600A电源系统

ps48600-3b/2900艾默生电源系统块采用当代***的电源技术和工艺，ps48600-3b/2900专门为各类计算机网络、电力、石油等行业而设计。ps48600-3b/2900具有***、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美观等特点。ps48600-3b/2900输出电流600a，输出电压：-48v，***功率34800w。1、型号说明ps48600-3b/2900电源系统根据交流配电分为ps48600-3b/2900-x8、ps48600-3b/2900-x9、ps48600-3b/2900-x10三个型号。2、系统组成电源系统由交流配电单元、直流配电单元、整流模块及监控模块组成。交流配电单元位于机柜下部，直流配电单元位于机柜上部。整流模块型号为r48-2900u，监控模块型号为m500s3、主要特点整流模块采用有源功率因数补偿技术，功率因数值达0.99。交流输入电压正常工作范围宽至120~290v，整流模块采用***软开关技术，效率高达91%以上。完善的电池管理。有负载下电和电池低电压保护(11vd+blvd)功能，能实现温度补偿、自动调压、无级限流、电池容量计算、在线电池测试等功能。历史告警记录可达100条；电池测试数据记录可达10组。整流模块采用无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min。网络化设计，提供多种通信接口（如：rs232、rs485/422、modem、干接点），组网灵活，可实现远程监控，无人值守。完善的交、直流侧防雷设计。完备的故障保护、故障告警功能。超低辐射。采用***的电磁兼容设计，整流模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准yd/t983）中对传导和辐***扰的要求。机柜尺寸小，深度仅有400（mm），可靠墙放置，节省机房空间机柜重量轻，小于83kg，便于搬运，对机房承重要求低4、技术规范：输入电压：85~290vac输入电网频率：45-65hz功率因数：0.99输出直流电压：-42~-58v输出电流：0~60a额定效率：92%

相关产品：PS48600-3B/2900，艾默生PS48600-3B/2900，PS48600-3B/2900艾默生通信电源

艾默生PS48600-3B/2900

产品简介 PS48600-3B/2900电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验，采用DSP技术，为满足3G网络需求而设计的高可靠、高功率密度，高性能全数字化通信电源系统。根据交流配电的不同，系

统可以分为PS48600-3B/2900,PS48600-3B/2900-X2,PS48600-3A\2900-X3,PS48600-3A\2900-X4四种型号。X1,X2,X3配电为固定配置，X4为灵活配置。