

维谛NetSure531CA1-X8室内直流48V通信电源设备柜

产品名称	维谛NetSure531CA1-X8室内直流48V通信电源设备柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:NetSure531CA1-X8
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛NetSure531CA1-X8室内直流48V通信电源设备柜

维谛艾默生NetSure531 A31 嵌入式高频开关电源系统是艾默生网络能源基于新一代高频开关整流模块设计而成的小型化、高功率密度、高可靠性的嵌入式高频开关电源系统，系统采用19”结构设计，可选普通/整流模块，支持节能休眠技术和-普通模块混插功能，可广泛应用于现在移动通信网络，满足LTE、FTTx 等、绿色环保的网络建设需求。

维谛技术艾默生NetSure531 A31电源系统

系统特点

体积小，嵌入式安装，3U插框支持上出线和侧面出线，2U插框全正面接线

采用艾默生第3代整流模块，系统功率密度更大，效率更高

系统支持节能休眠技术和普通模块混插功能，更加节能环保

输入电压范围宽（85~300Vac），电网适应能力强

整流模块工作温度：-40 ~ +80 ，环境适应能力强

无损伤热插拔，支持在线维护，方便快捷

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的使用寿命

提供RS232、网口、USB、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

应用范围

LTE室内覆盖供电

FTTx宽带综合接入供电

通信基站小容量供电需求

系统配置

系统容量：90A

监控模块：

-S1：M221S/M222S

-S2：M820B

-S3：M225S

整流模块：3 × R48-2000A3或R48-2000e3

交流配电

输入：1 × 63A/2P（热磁空开）

电池接入：2 × 63A/1P（热磁空开）

直流配电

8路：1 × 50A/1P、3 × 32A/1P，4 × 16A/1P（热磁空开）

防雷（选配）：系统交流侧配置C级防雷（20KA），直流侧D级防雷（10kA）

干接点：M221S或M222S：4路告警输出，多可配8路告警输出（选配）

M820B：8路告警输出

M225S：2路告警输出，多可配6路告警输出（选配）

选配件：顶盖、温度传感器、电池架、干接点输出扩展板，二次下电

维谛艾默生NetSure531 A31 嵌入式高频开关电源系统是艾默生网络能源基于新一代高频开关整流模块设计而成的小型化、高功率密度、高可靠性的嵌入式高频开关电源系统，系统采用19”结构设计，可选普通/整流模块，支持节能休眠技术和高普通模块混插功能，可广泛应用于现在移动通信网络，满足LTE、FTTx等绿色环保的网络建设需求。

维谛技术艾默生NetSure531 A31电源系统

系统特点

体积小，嵌入式安装，3U插框支持上出线和侧面出线，2U插框全正面接线

采用艾默生第3代整流模块，系统功率密度更大，效率更高

系统支持节能休眠技术和-普通模块混插功能，更加节能环保

输入电压范围宽（85~300Vac），电网适应能力强

整流模块工作温度：-40 ~ +80，环境适应能力强

无损伤热插拔，支持在线维护，方便快捷

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的使用寿命

提供RS232、网口、USB、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

应用范围

LTE室内覆盖供电

FTTx宽带综合接入供电

通信基站小容量供电需求

系统配置

系统容量：90A

监控模块：

-S1：M221S/M222S

-S2：M820B

-S3：M225S

整流模块：3 × R48-2000A3或R48-2000e3

交流配电

输入：1 × 63A/2P（热磁空开）

电池接入：2 × 63A/1P（热磁空开）

直流配电

8路：1 × 50A/1P、3 × 32A/1P，4 × 16A/1P（热磁空开）

防雷（选配）：系统交流侧配置C级防雷（20KA），直流侧D级防雷（10kA）

干接点：M221S或M222S：4路告警输出，多可配8路告警输出（选配）

M820B：8路告警输出

M225S：2路告警输出，多可配6路告警输出（选配）

选配件：顶盖、温度传感器、电池架、干接点输出扩展板，二次下电