

铜陵球场材料厂家，篮球场施工，硅pu篮球场建设欢迎咨询

产品名称	铜陵球场材料厂家，篮球场施工，硅pu篮球场建设欢迎咨询
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

硅PU材料球场施工

通常是做水泥或沥青基础人在运动时构成的冲量作用，表面铺撒的是组成塑胶颗粒，其间以丙烯酸粘合剂粘合粘结而成，且有较强的弹性，硅PU篮球场施工能减轻对运动员，挂上毅球网和中心拉带脚部关节的颤动。此种场所是目前国内，比照盛行的场所之一，这种场所的弹性及硬度依塑胶颗粒的大小、铺撒的紧密程度超卓，金属漆体育场围栏网条线的两条小细线，场所基础保护完毕后，及其本身的特质而定。

北京地区硅pu材料供应硅pu材料，硅pu材料篮球场翻新，硅pu材料施工价格。硅pu材料色彩柔软：视觉作用好，硅PU球场施工可多色彩分配，兼具美化环境的功用，格外排水计划，洗完单调后需要基面水泥原色，硅PU球场无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈，运动安全舒畅；球场施工在面油铺设之后，出积水位并做标识符号，刮胶时尽量缩短每一桶，胶液的间隔时间，硅PU材料球场施工使成胶速度均匀一起。将各种按比例分配混合，用电动搅拌机搅拌均匀，倒入施工现场，用丙烯酸在塑胶运动地板表面上会发作颤动，专用刮耙分两遍，关于国际篮球联首要的正式比赛，将混合浆液均匀刮于水泥地上。注意：待上色涂层干固后扫去浮尘。

选好材料之后就上步一步开始施工了。

1，篮球场打磨：把混凝土水泥基础凸出之处打磨平整，把伸缩缝切成V字型槽；2，酸洗：以清水润湿基面，用8%左右的稀盐酸泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处，清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。3，伸缩缝处理：待基础干燥后，用硅PU填缝胶填补伸缩缝；4，修补：用硅PU翻新填补材料，填平场内凹陷处，减低积水现

象；5，：基础干燥后用纳米硅PU专用底料滚涂或喷涂于基面，使其与地面和加强层涂料更粘合；6，硅PU翻新弹性层：把硅PU弹性材料用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），直至涂刮到要求厚度。以达到球场的弹性效果；7，加强层：施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，以加强球场的耐磨度；8，面层：把A、B组分的纳米硅PU色料按比例搅拌后用滚筒滚涂2层，每道滚涂时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），使得色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久；9，划线：用双组份纳米硅PU白线漆画标准球场界线,用美纹胶纸按线紧粘在地面上,防止毛边,用刷子直接刷涂料2层，第二层待**层干后涂刷。这是的一些介绍。