

欧式消防头盔就在泰州鸿尔，欢迎选购，质量保证

产品名称	欧式消防头盔就在泰州鸿尔，欢迎选购，质量保证
公司名称	泰州市鸿尔消防器材有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州江苏泰州市经济开发区野徐工业园
联系电话	0523-86136628 13952615182

产品详情

欧式消防头盔符合GA44-2004标准，具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘性能。外壳用高温进口聚醚酰亚胺塑料制成，抗冲击、防穿刺，内有高密度泡沫缓冲层，均力缓冲网及帽箍四极减震结构，能最大限度地减缓外部对头部全方位的冲击。头盔整体具有很强的耐高温性能，头盔壳体耐高温260。具有高强度、高耐穿透性，抗电击、阻燃及耐热等优良性能。面罩镜片具有良好透光率，高清晰度，耐冲击性能，耐热、防雾、耐刮擦、防辐射及防老化等优良性能。

欧式消防头盔，防护性能参照美国标准，舒适性与人性化参照欧洲标准，最大冲击力：3525N。

壳体质量：<1千克,总质量<1300g。其冲击力吸收性能符合GA44-2004《消防头盔》标准要求。

耐热性能：帽壳不能触及头模合格。帽壳后沿变形下垂为3.2mm。（标准要求 40mm）。

帽舌变形下垂为2.4mm（标准要求 30mm）。帽壳两侧变形下垂为4.6mm（标准要求 30mm）。

帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均应无明显变形损坏,符合标准要求。

抗热变形性能：合格。跌落性能：合格。下颏带抗拉强度：合格。延伸长度为7.8

mm（标准 20mm）。侧向刚性：帽壳最大变形为38.2mm(标准要求 40mm)。

卸载后变形为6.2mm（标准要求 15mm）。电绝缘性能：帽壳泄漏电流1.5 mA（标准 3mA）。