

# 高抗冲ABS 台湾奇美 PA-709S 管材 挤出级

产品名称	高抗冲ABS 台湾奇美 PA-709S 管材 挤出级
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	15.20/千克
规格参数	奇美:奇美 PA-709:PA-709S 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

PA-709S

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

台湾奇美

产品用途:挤出管材、家具、大件容器等

填充物:高抗冲 管材 挤出

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 ASTM D-1238

(220 × 10kg) 4.5 g/10min

(200 × 5kg) 0.4 g/10min

物理性能额定值单位测试方法

燃烧性 (File No. E56070 UL&C-UL) 1/16"HB

机械性能额定值单位测试方法

弯曲强度 560 kg/cm ASTM D-790

弯曲弹性率  $2.0 \times 10$  kg/cm ASTM D-790

IZOD冲击强度 ASTM D-256

(1/8") 8.1 ft.lb/in

(1/4") 7.2 ft.lb/in

洛氏硬度 100 R ASTM D-785

IZOD冲击强度 (1/4") 39 kg.cm/cm ASTM D-256

引张强度 4950 lb/in ASTM D-638

弯曲强度 8000 lb/in ASTM D-790

弯曲弹性率  $2.8 \times 10$  lb/in ASTM D-790

伸长率 40 % ASTM D-638

IZOD冲击强度 (1/8") 44 kg.cm/cm ASTM D-256

引张强度 350 kg/cm ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 ASTM D-648

86(187)

96(205)

维卡软化点 ASTM D-1525

106

223