

三相伺服变压器50VA100VA160VA500VA1KVA2KVA5KVA

产品名称	三相伺服变压器50VA100VA160VA500VA1KVA2KVA5KVA
公司名称	上海百勋电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百勋 电源相数:三相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

一, 产品描述:

应用范围 电源

品 牌 百勋

型 号 BLSF

频率特性 低频50HZ-60HZ

电源相数 三相

铁心形状 EI型

冷却形式 干式

铁心形式 芯式

绕组形式 双绕组

防潮方式 开放式

冷却方式 风冷式

外形结构 立式

电压比 380/220

效率() 98%

额定容量 15KVA

波 形 无附加波形失真

二，三相伺服变压器概述

SG SBK系列变压器是本厂在参照同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300VA到2500KVA之间，符合IEC439、GB5226等标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外水平。SG系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压2000V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

三，产品特点

在变压器建立新的中线-接地就可解除电网模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线 Y_0 系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产的隔离变压器。

四，特性优点

1，高度隔离

2，N-G性能良好

3，高度共模抗干扰抑制

4，将 转换为Y或Y至

5，电压抽头容易转换

6，按用户的特殊性能要求设计