

## 维谛/艾默生ups电源 UHA1R-0030在线式3KVA标机 内置电池应用参数

产品名称	维谛/艾默生ups电源 UHA1R-0030在线式3KVA标机 内置电池应用参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:UHA1R-0030 规格:3KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

维谛/艾默生ups电源 UHA1R-0030在线式3KVA标机 内置电池应用参数

艾默生 UHA1R-0030（3KVA）产品简介

节能环保：50%~75%负载效率 > 96%，25%负载效率 > 95%；输入功率因数 1，输入谐波电流 < 3%；

带载能力：输出功率因数为1，带超前及滞后功率因数负载均不降额；

便于安装：上下均可进出线，无需进线柜，柜内集成UPS和智能配电；

便于维护：全正面维护，UPS、旁路、配电均可在2min内维修更换；

便于改造：并机系统可共用电池系统，电池组采用12V × 30/32/34/36/40节设计，设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行。

艾

默生 UHA1R-0030（3KVA）详细参数

## 详细参数表

容量 3KVA  
型号 UHA1R-0030

### 输入参数

整流器类型 IGBT整流  
额定电压 220Vac单相三线  
输入电压围压 120Vac~280Vac  
输入频率范围 40Hz~70Hz  
输入功率因数  $\geq 0.99$

### 输出参数

额定输出功率 3000VA / 2700 W  
额定输出电压 230/230/240Vac(用户可调)  
输出频率 50/60 Hz +/- 0.1Hz  
工作方式 在线式  
输出波形 正弦波  
转换时间 0ms  
过载能力 150% , 60s

### 电池和运行时间

电池型号 免维护密封铅酸电池  
标机后备时间  $\geq 4$ 分钟(满载)  
电池包型号 U12-09C1-03 ( 可选择7个 ) 430W\*575D\*85H,38Kg  
电池包型典型充电时间 8小时  
电池电压 72V

### 系统参数及标准

安装方式 机架式/塔式兼容  
整机效率 Up to 90%  
电磁兼容 ICE/EN/AS 62040-2 2nd ed=CISRP22  
浪涌保护 ICE/EN 62040-2 , 满足ICE/EN 61000-4-5  
防护类型 IP20

### 通信和管理

接口端口 USB/智能卡槽 ( 干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡 )  
控制面板 多功能液晶显示器状态管理控制台。  
有声报警 市电停电时报警4秒一次 : 特别的低电池报警每秒一次

### 物理指标

W 430.00 mm  
D 575.00 mm

H	85.00 mm
重量	28.00 KG
颜色	黑色
环境	
工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-1500米
存储温度	-5 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	<50.00 db
保修	
标准	3年内维修或更换