

# 艾默生ups电源 ITA30KVA/27KW 维谛UPS稳压应急UHA3R-0300L三进三出

产品名称	艾默生ups电源 ITA30KVA/27KW 维谛UPS稳压应急UHA3R-0300L三进三出
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:UHA3R-0300L 规格:ITA30KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

艾默生ups电源 ITA30KVA/27KW 维谛UPS稳压应急UHA3R-0300L三进三出

### 产品特点

#### 绿色电源：

ITA系列UPS采用IGBT整流技术，输入功率因数>0.99，输入谐波电流 < 5%，电网污染小，油机适配性好

节能高效：整机达95%，支持智能并机，节能效益明显

带载能力：输出功率因数为0.9，对于服务器负载，可比传统UPS可多带12.5%的负载

便于安装：支持机架式安装和塔式安装

便于改造：电池组节数设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行。

### 艾默生 UHA3R-0300L详细参数表

容量	30KVA
型号	UHA3R-0300L

### 艾默生 UHA3R-0300L输入参数

整流器类型	IGBT整流
额定电压	380/400/415Vac三相四线
输入电压围压	三相228Vac~478Vac
输入频率范围	45Hz~70Hz
输入功率因数	满载 > 0.99

#### 艾默生 UHA3R-0300L输出参数

额定输出功率	30KVA / 27KW
额定输出电压	380/400/415Vac三相四线
输出频率	50/60 Hz +/- 0.1Hz
工作方式	双变换在线式
输出波形	正弦波
转换时间	0ms
过载能力	105%~125%5min , 125%~150%1min , 大于150%200ms

#### 艾默生 UHA3R-0300L电池和运行时间

电池型号	免维护密封铅酸电池
标机后备时间	30分钟-8小时可选
电池包型号	
电池包型典型充电时间	8小时
电池电压	384/408/432/456/480V

#### 艾默生 UHA3R-0300L系统参数及标准

安装方式	机架式/塔式兼容
整机效率	Up to 94%
电磁兼容	ICE/EN/AS 62040-2 IEC/EN61000-3-11 IEC/EN61000-3-12 YD/T1095-2008
浪涌保护	ICE/EN 62040-2 , 满足ICE/EN 61000-4-5
防护类型	IP20

#### 艾默生 UHA3R-0300L通信和管理

接口端口	USB/智能卡槽 (干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡) SiteMonitor管理软件
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次

#### 艾默生 UHA3R-0300L物理指标

W	435.00 mm
D	750.00 mm
H	178.00 mm 4U
重量	50 KG
颜色	黑色

#### 艾默生 UHA3R-0300L环境

工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	5 - 95% 无凝露
操作高度	0-2000米
存储温度	-5 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	56.00 dB

#### 艾默生 UHA3R-0300L保修

标准	1年内维修或更换
----	----------