

# 山都平(TPV弹性体)代理商

产品名称	山都平(TPV弹性体)代理商
公司名称	鑫塑华(上海)塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPV:TPV代理商 TPV:TPV一级代理商 TPV:美国山都平TPV
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

## 产品详情

山都平(TPV弹性体)代理商

硫化橡胶体系

不饱和橡胶

通常使用如下几类硫化体系。

(1) 以硫黄, 有机二硫化物及多硫化物、噻唑类、二苯胍类, 氧化锌及硬脂酸为主的硫化剂。这是\*通用的硫化体系。但所制得的硫化胶的耐热氧老化性能不高。

(2) 烷基酚醛树脂。

(3) 多卤化物(如用于聚丁二烯橡胶、丁苯橡胶及丁腈橡胶的六氯乙烷)、六氯对二甲苯。

(4) 双官能试剂[如醌类、二胺类、偶氮及苯基偶氮衍生物(用于丁基橡胶及乙丙橡胶)等。

(5) 双马来酰亚胺, 双丙烯酸酯。两价金属的丙烯酸酯(甲基丙烯酸酯)、预聚醚丙烯酸酯。

(6) 用于硫化饱和橡胶的有机过氧化物。

山都平热塑性

硫化弹性体牌号 颜色 \* 硬度 特性

基本成型和 /

## 或挤出

101-xx/103-xx

201-xx/203-xx

55A – 50D

55A – 50D

## 通用牌号

优异的弹性性能（例如，低压缩\*\*变形 / 拉伸形变）

8201-xx C 60A – 90A 可着色性增强

8211-xx C 35A – 75A 流动性好，更易于加工

可着色性增强

## 玻璃封装

121-xxM200 B 60A，75A 流动性\*\*，可让零部件具备出色的外观

光泽度提升，可通过模具表面处理按需调整光泽度

121-xxM100 B 50A – 85A 流动性好，更易于加工

121-55W241 B 55A 优异的弹性恢复性能，可用于拉伸组装

## 内饰

121-70M350 B 70A 增加耐刮擦性和耐磨损性

8221-xxM300 C 55A-30D 流动性好，更易于加工

## 挤出

121-xxW175 B 58A-50D 针对挤出性能标准而设计和研发

9101-80E B 80A 优化的系统成本性能

121-50E500 B 50A 具有可控流变性，用于自动挤出成型

表面滑材 123-52W242 B 52D 摩擦系数低

## 转角注塑

121-xxB200 B 65A，80A 与三元乙丙橡胶粘接

更高的光泽度，容易匹配

121-xxB230 B 70A , 80A 与热塑性硫化弹性体、三元乙丙橡胶和聚丙烯粘接

摩擦系数较低,可减少摩擦

特殊粘接

8211-55B100

8191-55B100

291-xxB150

55A

55A

60A , 75A

与 PC、ABS、PS 和其它工程热塑性塑料 (ETP) 粘接

B100 牌号也可与聚丙烯粘接

8291-85TL C 85A 与金属和聚丙烯粘接