

## 厂价直销！龙威PS-305DM电源 直流稳压电源

产品名称	厂价直销！龙威PS-305DM电源 直流稳压电源
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

### 产品详情

厂价直销！龙威PS-305DM电源 直流稳压电源 数显电源 电源 直流稳压电源 郑州电源

产品名称：直流稳压电源 产品型号：PS305D 产品品牌：香港龙威 外型尺寸：285X128X145 主要特点：

1、数字显示输出电压和电流。2、高精度稳压、稳流、输出电压、电流可从0到标称值之间连续可调。3、带负载能力强。4、具有限流保护和短路保护功能。5、纹波低、噪音低。技术指标：

输入电压220V/110V  $\pm$  10% 功率 150W 频率50/60Hz 输出电压连续可调DC: 0- 30V 输出电流连续可调DC: 0-5A 保护电流限流保护及短路保护 电源效应 0.01% 2mV 负载效应 0.01% 2mV 纹波和噪声CV

1mV(RMS) 环境温度-10 -40 相对湿度<90% 表头指示LED数字显示 PS系列可调直流稳定电源是专门为实验室，学校和生产线的使用而设计，其输出电压在0和标准值之间连续可调。输出负载电流同样也可在0和标准值之间连续可调，电源的稳定度和纹波系数都非常，且有完善的过载保护电路，既可用作稳压电源也可用作稳流电源。使用说明：1、限流设置（1）决定需要供电的仪器的最大安全电流

（2）用一短路线暂时将电源（ ）和（—）端子短路（3）旋转电压控制旋钮，直到CC指示灯亮

（4）调节电流旋钮到需要的电流值（5）电流值（过载保护）设定完毕，以后请勿改变电流旋钮

（6）取掉短路线，可进入工作状态2、恒压/恒流特性 该系列电源的工作特性称为恒压恒流自动转换型

，它能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变，恒压与恒流方式之间的交点称为转换点。例如：如果负载使电源工作于恒压方式，则输出稳定电压，随着负载的增大，输出电压会一直保持稳定，直到达到预置的限流值。到限流值后，输出电流保持稳定，输出电压随着负载的进一步增加而成比例减少，恒压与恒流的转换由前面板的LED指示。相似的，从恒流到稳压的自动转换是随着负载的减少进行的。

恒压时CV指示灯亮，恒流时CC指示灯亮 郑州汇科电子仪器有限公司 电话:0371-66959363/55933205

传真:0371-66959363 Q Q: 769689242（汇科仪器）销售部：赵经理 13598018197

网址：<http://www.huike17.com> 总部地址：郑州市二七广场东 西大街与南大街交汇处日月星城19楼A3